




VALVOLMECCANICA

50 ¹⁹⁷⁴₂₀₂₄
anni



CATALOGO
CATALOGUE
CATÁLOGO



VALVOLMECCANICA

50 ¹⁹⁷⁴₂₀₂₄
anni

Valvolmeccanica è stata fondata nel 1974 da Rolando Cevenini, inizialmente come piccola officina dedicata alla produzione di accessori per l'irrorazione e la protezione delle colture. Nel 1982, con la crescita dell'attività, l'azienda si è trasferita in un nuovo stabilimento a Romagnano Sesia, Novara.

Fino al 1999, l'azienda si è concentrata su produzioni per conto terzi, ma con l'ingresso della figlia Lorenza ha infine iniziato a sviluppare una propria linea di prodotti, lanciata con il marchio Valvolmeccanica.

Valvolmeccanica ha investito negli anni in nuove tecnologie ed è oggi un'azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015, a conferma dell'affidabilità e della qualità dei suoi prodotti. Dal 2017 fa parte del Gruppo Annovi Reverberi, specializzato nella produzione di pompe a membrana.

Nel 2024 si apre un nuovo capitolo nell'ambito di una espansione globale: Valvolmeccanica acquisisce il ramo agricoltura di BS System di Brescia. Avvalendosi dell'expertise nel campo dei componenti per l'irrorazione e la protezione delle colture e forti di essere parte del Gruppo Annovi Reverberi, Valvolmeccanica è pronta ad offrire una gamma completa di soluzioni per l'agricoltura, mirate a migliorare l'efficienza e la produttività delle aziende agricole.

Valvolmeccanica was founded in 1974 by Rolando Cevenini, initially as a small workshop dedicated to the production of accessories for spraying and crop protection. In 1982, as the business grew, the company moved to a new plant in Romagnano Sesia, Novara.

Until 1999, the company focused on production for third parties, but with the entry of his daughter Lorenza, it finally began to develop its own line of products, launched under the Valvolmeccanica brand.

Over the years, Valvolmeccanica has invested in new technologies and is now a UNI EN ISO 9001:2015 certified company, confirming the reliability and quality of its products. Since 2017, it has been part of the Annovi Reverberi Group, specialized in the production of diaphragm pumps.

In 2024 a new chapter opens in our global expansion: Valvolmeccanica acquires the agricultural brand of BS System in Brescia (IT). Leveraging its expertise in components for spraying and crop protection and being part of the Annovi Reverberi Group, Valvolmeccanica is poised to offer a full range of agricultural solutions, aimed at enhancing the efficiency and productivity of farming operations.

Valvolmeccanica fue fundada en 1974 por Rolando Cevenini, inicialmente como un pequeño taller dedicado a la producción de accesorios para fumigación y protección de cultivos. En 1982, con el crecimiento del negocio, la empresa se trasladó a una nueva fábrica en Romagnano Sesia, Novara.

Hasta 1999, la empresa se concentró en la producción para terceros, pero con la entrada de su hija Lorenza finalmente comenzó a desarrollar su propia línea de productos, lanzada bajo la marca Valvolmeccanica.

Valvolmeccanica ha invertido en nuevas tecnologías a lo largo de los años y hoy es una empresa certificada UNI EN ISO 9001:2015, lo que confirma la fiabilidad y la calidad de sus productos. Desde 2017 forma parte del Grupo Annovi Reverberi, especializado en la producción de bombas de membrana.

En 2024 se abre un nuevo capítulo dentro de nuestra expansión global: Valvolmeccanica adquiere la rama agricultura de BS System en Brescia (IT). Utilizando su experiencia en el campo de los componentes para la pulverización y la protección de los cultivos y fuerte de ser parte del Grupo Annovi Reverberi, Valvolmeccanica está preparada a ofrecer una gama completa de soluciones para la agricultura, dirigidas a mejorar la eficiencia y productividad de las empresas agrícolas.





**ANNOVI[®]
REVERBERI
GROUP**

Modena - ITALY
Bomporto - ITALY



**ANNOVI[®]
REVERBERI**
The Power of Experience

Shanghai - CINA



**PERFORMANCE
PUMP**
上海艾热性能泵有限公司

Shanghai - CINA



CHINA[®]
艾热中国

Minneapolis - USA



**NORTH
AMERICA**

Curitiba - BRAZIL



**LATIN
AMERICA**

Memphis - USA



Bomporto - ITALY



Motteggiana - ITALY



Cavallirio - ITALY



Formigine - ITALY



Castelfranco Emilia - ITALY



Reggio Emilia - ITALY



Reggio Emilia - ITALY





GETTI E COMPONENTI
NOZZLES AND PARTS
BOQUILLAS Y ACCESORIOS

36



LANCE E COMPONENTI
SPRAY GUNS AND PARTS
LANZAS Y ACCESORIOS

78



GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS
GRUPOS DE MANDO

11



VALVOLE A SOLENOIDE
SOLENOID VALVES
VALVULAS DE SOLENOIDE

8



66

BARRE IRRORANTI
SPRAY BOOMS
BARRAS PULVERIZADORAS



64

BARRE IRRORANTI
SPRAY BOOMS
BARRAS PULVERIZADORAS



104

FILTRI IN OTTONE
BRASS FILTERS
FILTROS DE LATON












6

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS
GRUPOS DE MANDO



	GRUPPI DI COMANDO <i>CONTROL UNITS</i> GRUPOS DE MANDO	P 5
	GETTI E COMPONENTI <i>NOZZLES AND PARTS</i> BOQUILLAS Y ACCESORIOS	P 33
	BARRE IRRORANTI <i>SPRAY BOOMS</i> BARRAS PULVERIZADORAS	P 63
	ACCESSORI PER CISTERNE <i>TANK ACCESSORIES</i> ACCESORIOS PARA TANQUE	P 73
	LANCE E COMPONENTI <i>SPRAY GUNS AND PARTS</i> LANZAS Y ACCESORIOS	P 77
	FILTRI DI ASPIRAZIONE <i>LINE FILTERS</i> FILTROS EN LINEA	P 103
	RACCORDI E ACCESSORI <i>FITTINGS AND ACCESSORIES</i> RACORES Y ACCESORIOS	P 109
	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA <i>GENERAL SALES CONDITIONS</i> CONDICIONES GENERALES DE VENTA	P 120

LEGENDA DEI SIMBOLI - Key to symbols - Leyenda de símbolos

	 ANTIDRIP		 MAX PRESS.	
ATTACCO <i>Connection</i> Conexión	ANTIGOCCIA INCORPORATO <i>Integrated antidrip</i> Antigota integrado	PORTATA <i>Flow rate</i> Caudal	MAX. PRESSIONE DI LAVORO <i>Maximun working pressure</i> Maxima presión de trabajo	
				
TEMPO DI AZIONAMENTO <i>Operation time</i> Tiempo de accionamiento	ALIMENTAZIONE <i>Power supply</i> Alimentación	DIMENSIONI <i>Dimensions</i> Dimensiones	PAGINA <i>Page</i> Página	PACK



COD.	Pag.	COD.	Pag.	COD.	Pag.	COD.	Pag.	COD.	Pag.	COD.	Pag.
900	31	52635	26	52747	88	53045	47	5041920	113	5043590	110
946	30	52642	40	52748	88	53046	48	5041921	113	5043600	66, 110
977	31	52644	88	52749	88	53047	49	5042100	53, 55	5043620	110
980	31	52645	76	52750	88	53048	49	5042110	112	5043630	110
998	30	52646	74	52751	88	53049	50	5042120	53	5043640	110
32349	20	52647	74	52752	88	56000	92	5042130	53	5043650	110
32350	19	52648	75	52753	88	56001	92	5042131	53	5043660	110
32370	14	52651	36	52754	88	56002	90	5042132	53	5043670	111
32393	29	52655	42	52755	88	56003	90	5042133	53	5043680	111
32413	12	52656	42	52756	88	56004	90	5042134	53	5043690	111
33053	30	52657	39	52757	88	56005	90	5042135	53	5043700	111
33245	6	52658	39	52758	86	56006	90	5042140	53	5043710	111
33373	18	52659	39	52759	86	56007	91	5042150	53, 55	5043720	111
33374	18	52660	39	52760	86	56008	91	5042160	53	5043730	111
33390	7	52662	38	52761	86	56009	91	5042200	110	5043740	111
33491	6	52663	47	52763	86	56010	91	5042210	110	5043750	111
33492	7	52664	47	52764	86	56011	91	5042220	32	5043760	111
46763	83	52665	47	52765	86	56012	91	5042230	32	5043770	111
46764	78	52666	41	52766	86	56013	94	5042240	10	5043780	111
46854	105	52667	41	52767	86	56014	94	5042260	10	5043790	111, 115
46885	13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29	52668	41	52768	86	56015	94	5042390	55	5043800	111
		52669	48	52769	86	56016	94	5042420	53, 55	5043810	111
47006	86	52670	48	52770	89	56017	94	5042430	53, 55	5043820	111
47010	86	52671	46	52771	89	56018	98	5042440	53, 55	5043830	111
47530	107	52672	46	52772	70	56019	98	5042450	53, 55	5043840	111
47531	107	52673	51	52773	70	56020	95	5042460	53, 55	5043850	111
47534	104	52674	51	52774	70	56021	95	5042470	112	5043860	111
51260	71	52675	51	52777	65	56022	95	5042510	55, 71	5043870	111
51947	42	52676	44	52778	65	56023	95	5042520	55, 71	5043880	111
51948	43	52677	44	52779	65	56024	95	5042530	55, 71	5043900	111, 112
51949	52	52679	44	52782	9	56025	96	5042550	55, 71	5043920	112
51999	79	52680	49	52783	9	56026	96	5042560	55, 71	5043930	112
52000	84	52681	45	52784	9	56027	96	5042570	55	5043970	112
52001	9	52682	45	52785	9	56028	96	5042580	10	5043980	112
52002	39	52683	45	52786	9	56029	96	5042600	10	5043990	112
52003	41	52684	45	52787	9	56030	96	5042610	10	5044000	112
52090	79	52685	50	52788	20	56031	97	5042910	110, 115	5044010	112
52092	106	52686	50	52790	75	56032	97	5042950	104	5044020	112
52093	98, 114	52687	50	52791	106	56033	96	5042951	104	5044030	113
52129	112, 114	52688	68	52792	98, 114	56034	96	5042952	104	5044040	113
52130	112, 114	52689	69	52799	37	56035	97	5043020	107	5044050	113
52131	64	52690	68	52807	107	56036	97	5043021	107	5044060	113
52132	86	52691	24	52808	107	56037	97	5043022	107	5044070	113
52134	84	52692	24	52817	113	56038	94	5043023	107	5044080	113
52150	9	52695	72	52818	113	56039	94	5043050	54	5044090	113
52158	112, 114	52696	71	52819	70	56040	98	5043060	54	5044100	113
52159	112, 114	52697	71	52821	113	56041	100	5043070	54	5044110	113
52160	84	52698	71	52822	113	56042	100	5043080	54	5044120	111
52192	60	52699	71	52823	113	56043	100	5043090	54	5044130	111
52225	15, 28	52700	71	52825	69	56044	100	5043100	54	5044150	116
52279	28	52701	57	52838	112	56045	100	5043110	54	5044160	116
52287	71	52702	57	52839	112	56046	95, 101	5043120	54	5044170	116
52288	71	52703	57	52840	112	56047	100	5043130	54	5044180	116
52289	71	52704	57	52878	16	56048	100	5043131	54	5044190	116
52290	71	52705	57	52880	70	56049	95, 101	5043132	54	5044200	116
52307	90	52706	57	52881	70	56050	100	5043133	54	5044210	116
52308	92	52707	57	52882	70	56051	95, 101	5043134	54	5044220	117
52311	72	52708	57	52895	114	56052	100	5043135	54	5044230	117
52312	72	52709	59	52909	58	56053	95, 101	5043140	54	5044240	117
52319	116	52710	59	52910	58	56054	66	5043200	96	5044250	117
52320	116	52711	59	52911	58	56055	80	5043210	95	5044260	117
52321	97, 115	52712	59	52912	58	56056	81	5043220	94	5044270	117
52322	97, 115	52713	59	52913	58	56057	82	5043240	110, 115	5044280	117
52344	49	52714	59	52914	58	56058	85	5043250	110	5044290	117
52345	44	52715	59	52915	58	56059	67	5043290	112, 114	5044300	117
52363	13, 17, 28	52716	59	52916	58	56060	67	5043300	96, 115	5044310	117
52422	37	52717	59	52917	58	56061	67	5043310	32	5044320	117
52437	48	52718	59	52921	116	56062	67	5043320	110	5044330	117
52438	46	52719	60	52959	22	56063	67	5043330	110	5044340	117
52479	111	52720	60	52962	20	56064	67	5043340	110	5044350	117
52506	86	52721	60	52963	14	56065	67	5043350	110	5044360	117
52548	69	52722	60	52964	14	56066	67	5043360	66, 110	5044370	117
52568	59	52723	60	52965	14	56067	95	5043370	110	5044380	116
52590	19, 21, 23, 25, 27, 28	52724	60	52966	16	130491	116	5043380	110	5044390	116
		52725	60	52967	12	130492	116	5043390	110	5044400	116
52591	21, 21, 23, 25, 27, 28	52726	60	52968	12	160141	113, 116	5043400	110	5044570	57, 58, 59, 60, 61
		52727	60	52969	22	160142	113, 116	5043410	110		
52594	19	52728	61	52970	22	160661	113	5043420	110	5045030	112, 114
52599	8	52729	61	52971	87	550545	32	5043430	110	5045050	55
52600	8	52730	61	52972	87	1151010	32	5043440	110	5049015	10
52611	26	52731	61	52973	78, 79, 83	1151020	32	5043450	110		
52615	20	52732	61	53025	56	1880290	32	5043460	110		
52617	40	52733	61	53026	56	5041270	9, 111	5043470	110		
52619	12	52734	61	53027	56	5041280	9, 110	5043480	110		
52621	28	52735	61	53028	56	5041320	105, 106	5043490	110		
52622	21, 23, 25, 27, 28	52736	61	53029	56	5041321	105, 106	5043500	110		
		52737	61	53030	56	5041322	105, 106	5043510	110		
52628	64	52740	79	53031	56	5041330	116	5043520	110		
52629	64	52741	79	53032	56	5041400	110	5043530	110		
52630	64	52742	84	53033	56	5041740	71	5043540	110		
52631	64	52743	84	53035	60	5041800	71	5043550	110		
52633	24	52744	84	53036	61	5041810	55, 71	5043560	110		
52634	26	52745	88	53043	40	5041870	113	5043570	110		
		52746	88	53044	40	5041880	71	5043580	110		

**GRUPPI DI
COMANDO**

**CONTROL
UNITS**



**GRUPOS
DE MANDO**

**OTTONE
BRASS
LATÓN**

**MAX PRESSURE
50bar**

**MADE IN
ITALY**

VEGA 2.0

- **Centralina di comando specifica per atomizzatori.**
- **Completa di manometro 0/60 bar.**
- **Corpo in ottone.**
- **Comando ad elevata precisione anche a basse pressioni.**
- **Scarico con dispositivo antivortice.**
- **Materiali di alta qualità per garantire durata e precisione.**
- **Progettata per lavorare anche con pompe ad alta pressione senza blocchi.**
- **Versione con scarico calibrato.**

- *Control unit specific for orchard sprayers.*
- *Complete with 0/60 bar pressure gauge.*
- *Brass body.*
- *High precision also at low pressure.*
- *Outlet with anti-vortex device.*
- *High quality materials guarantee durability and precision.*
- *Designed to work also with high pressure pumps without blocks.*
- *Available also with metered by-pass.*


- **Unidad de control específica para atomizadores.**
- **Completa con manómetro de 0/60 bar.**
- **Cuerpo de latón.**
- **Control de alta precisión también a bajas presiones.**
- **Descarga con dispositivo anti-vórtice.**
- **Materiales de alta calidad para garantizar durabilidad y precisión.**
- **Diseñada para funcionar también con bombas de alta presión sin bloqueos.**
- **Versión con drenaje calibrado.**



33245



33491


SCARICO CALIBRATO
Metered By-Pass
 Drenaje calibrado


COD.	SCARICO CALIBRATO <i>Metered By-Pass</i> Drenaje calibrado
33245	✓
33491	-

VEGA 2.0



- Centralina di comando specifica per atomizzatori.
- Completa di manometro 0/60 bar.
- Corpo in alluminio.
- Comando ad elevata precisione anche a basse pressioni.
- Scarico con dispositivo antivortice.
- Materiali di alta qualità per garantire durata e precisione.
- Progettata per lavorare anche con pompe ad alta pressione senza blocchi.
- Versione con scarico calibrato.

- Control unit specific for orchard sprayers.
- Complete with 0/60 bar pressure gauge.
- Aluminum body.
- High precision also at low pressure.
- Outlet with anti-vortex device.
- High quality materials guarantee durability and precision.
- Designed to work also with high pressure pumps without blocks.
- Available also with metered by-pass.

- Unidad de control específica para atomizadores.
- Completa con manómetro de 0/60 bar.
- Cuerpo de aluminio.
- Control de alta precisión también a bajas presiones.
- Descarga con dispositivo anti-vórtice.
- Materiales de alta calidad para garantizar durabilidad y precisión.
- Diseñada para funcionar también con bombas de alta presión sin bloqueos.
- Versión con drenaje calibrado.




33390



33492



SCARICO CALIBRATO
Metered By-Pass
Drenaje calibrado



COD.	SCARICO CALIBRATO Metered By-Pass Drenaje calibrado
33390	✓
33492	-






- **Elettrovalvole 12 Vdc normalmente chiuse.**
- **Gruppo pilota in acciaio inox con trattamento nichel chimico e tenute in FPM.**
- **Elevata velocità di azionamento.**

- *Solenoid valves 12Vdc normally closed.*
- *Stainless steel pilot unit with chemical nickel treatment and FPM seals.*
- *Fast operating speed.*

- **Electroválvulas 12 Vcc normalmente cerrado.**
- **Grupo piloto de acero inoxidable con tratamiento químico de níquel e mantenido en FPM.**
- **Alta velocidad de funcionamiento.**



COD.		
		A
52599	12 Vdc 1,5 A 18 W	G 1/2" F
52600	12 Vdc 2,25 A 27 W	






- **Gruppi elettrovalvole 12 Vdc normalmente chiuse.**
- **Gruppo pilota in acciaio inox con trattamento nichel chimico e tenute in FPM.**
- **Elevata velocità di azionamento.**
- **Gruppi configurabili a piacimento.**

- *Solenoid valves 12Vdc normally closed.*
- *Stainless steel pilot unit with chemical nickel treatment and FPM seals.*
- *Fast operating speed.*
- *Groups can be assembled as desired.*

- **Grupos de electroválvulas de 12 Vcc normalmente cerrado.**
- **Grupo piloto de acero inoxidable con tratamiento químico de níquel y sellos en FPM.**
- **Alta velocidad de funcionamiento.**
- **Grupos configurables como se desee.**



52782
52783



COD.	⚡	🌀		NR. VALVOLE No. of valves No. de válvulas	📦		
		A	A1		B	C	D1
52001		G 3/4" F	G 1/2" F	1	88,5	132	61
52782	12 Vdc 1,5 A 18 W*			2**	88,5	132	117
52784				3**	88,5	132	172
52786				4**	88,5	132	228
52150				1	88,5	132	61
52783	12 Vdc 2,25 A 27 W*			2**	88,5	132	117
52785				3**	88,5	132	172
52787				4**	88,5	132	228

*: Assorbimento riferito ad una singola valvola / Absorption referred to single valve / Absorción referida a una sola válvula.


** : I gruppi valvole vengono forniti già assemblati con tappo e nipplo / Valve groups are supplied already assembled with cap and nipple / Los grupos de válvulas se suministran ya montados con tapa y boquilla.




COD.	POS.	DESCRIZIONE Description Descripción	📦
5041280	2	Tappo/Cap/Tapón 3/4" M	10
5041270	3	Nipplo/Nipple/Niple 3/4" M x 3/4" M	






RICAMBI VALVOLE A SOLENOIDE - SOLENOID VALVES SPARE PARTS - REPUESTOS VALVULAS DE SOLENOIDE





The main assembly is a solenoid valve with a black plastic solenoid coil and a brass valve body. It features a top inlet, a side outlet, and a bottom outlet. The coil is labeled with 'VALVOLMECCANICA 12V AC 27W ED1896 - Class II'.

COD.	
5042260	10

COD.		
5042240	18W	10
5042580	27W	

COD.	
5042600	10

COD.	
5042610	10

COD.	
5049015	10



I gruppi di comando Valvolmeccanica sono il frutto di un'attenta progettazione e della scelta dei migliori materiali, per garantire precisione di funzionamento, elevata affidabilità e lunga durata.

Disponibili in svariate configurazioni, permettono di soddisfare tutte le necessità dell'operatore, nei trattamenti ad alta pressione in vigneti e frutteti.

Per ogni tipologia di gruppo viene consigliata la relativa scatola di comando elettrica per la gestione del gruppo direttamente dalla cabina della macchina agricola.

Valvolmeccanica control units are the result of careful design and the choice of the best materials, in order to ensure operating accuracy, high reliability and durability.

Available in a variety of configurations, they allow to satisfy all the needs of the operator in the high pressure treatments of vineyards and orchards.

Each type of unit has its corresponding recommended control box so it can be controlled directly from the cabin of the agricultural machine.

Las centralitas Valvolmeccanica son el resultado de un cuidadoso diseño y de la elección de los mejores materiales, para garantizar precisión de funcionamiento, alta confiabilidad y larga vida útil.

Disponibles en varias configuraciones, permiten satisfacer todas las necesidades del operador en tratamientos de alta presión en viñedos y huertas. Para cada tipo de grupo, se recomienda el correspondiente cuadro eléctrico para gestionar el grupo directamente desde la cabina de la máquina agrícola.

Valvole di comando con LED indicatore dello stato di funzionamento.
Control valves with LED indicator of the operating status.
Válvulas de mando con indicador LED del estado de funcionamiento.

Valvola proporzionale elettrica con corpo in ottone per il mantenimento costante della portata.
Electrical proportional valve with brass body to keep a constant flow rate.
Válvula proporcional eléctrica con cuerpo de latón para mantener una caudal constante.

Connettori sul lato superiore delle valvole per una cablatura ottimale dell'impianto.
Connectors on the upper part of the valves for an optimal wiring of the system.
Conectores en la parte superior de las válvulas para un cableado óptimo del sistema.


Valvole a solenoide ad elevata velocità e basso consumo.
High speed and low consumption solenoid valves.
Válvulas de solenoide de alta velocidad y bajo consumo.

Filtro autopulente completamente in ottone.
All brass self-cleaning filter.
Filtro autolimpiante completamente en latón.

Manometro 0÷60 bar.
0÷60 bar pressure gauge.
Manómetro 0÷60 bar.

Valvola di regolazione manuale per la messa a punto della pressione di lavoro.
Manual regulation valve to set operating pressure.
Válvula de regulación manual para ajustar la presión de trabajo.

Valvola generale ON/OFF in ottone con by-pass di ritorno in cisterna per il controllo immediato dell'irrorazione.
General ON/OFF brass valve with by-pass return to tank for immediate spraying control.
Válvula general ON/OFF de latón con by-pass de retorno en tanque para control inmediato de la pulverización.








- Valvola generale elettrica.
- Valvola proporzionale elettrica.
- Valvola manuale di regolazione della pressione.
- Filtro autopulente.
- 2/3/4 valvole a solenoide.
- Kit di fissaggio opzionale.

- *Electrical main control valve.*
- *Electrical proportional valve.*
- *Manual pressure regulating valve.*
- *Self-cleaning filter.*
- *2/3/4 solenoid valves.*
- *Optional installation kit.*

- V3lvula general el3ctrica.
- V3lvula proporzional el3ctrica.
- V3lvula manual de regulaci3n de presi3n.
- Filtro autolimpiante.
- 2/3/4 v3lvulas de solenoide.
- Kit de fijaci3n opcional.



COD.	NR. SEZIONI <i>No. of sections</i> No. de secc.	MANOMETRO <i>Pressure gauge</i> Man3metro										
			ON/OFF	PROP	A	A1	A2	A3	B	C	D	
32413	2	0÷60 bar								506		
52619	2	*	1 sec.	7 sec.	G3/4"M	G1/2"F	G1"M	G1/2"M		506	195	92
52967	3	*								567		
52968	4	*								623		



OPTIONAL

***: MANOMETRO DA ORDINARE SEPARATAMENTE**

Pressure gauge to be ordered separately
 Man3metro bajo demanda



32

KIT DI FISSAGGIO

Installation kit
 Kit de fijaci3n

COD.

46885

SCATOLA DI COMANDO CONSIGLIATA

Recommended control box
 Caja de mando recomendada



COD.	NR. SEZIONI <i>No. of sections</i> No. de secc.	ON/OFF	PROP.	
52363	2	✓	✓	28

I gruppi di comando a 3 e 4 sezioni sono per uso esclusivo con computer dedicati.
Control units with 3 and 4 sections can only be connected to dedicated computers.
 Los grupos de 3 y 4 secciones son de uso exclusivo con ordenadores dedicados.






- Valvola generale elettrica.
- Valvola manuale di regolazione della pressione.
- Filtro autopulente.
- 2/3/4 valvole a solenoide.
- Kit di fissaggio opzionale.

- *Electrical main control valve.*
- *Manual pressure regulating valve.*
- *Self-cleaning filter.*
- *2/3/4 solenoid valves.*
- *Optional installation kit.*

- Válvula general eléctrica.
- Válvula manual de regulación de presión.
- Filtro autolimpiante.
- 2/3/4 válvulas de solenoide.
- Kit de fijación opcional.



COD.	NR. SEZIONI No. of sections No. de secc.	MANOMETRO Pressure gauge Manómetro								
				ON/OFF	A	A1	A2	A3	B	C
32370	2	✓	1 sec.	G3/4"M	G1/2"F	G1"M	G1/2"M	428	370	192
52963	2	428								
52964	3	489								
52965	4	545								



OPTIONAL

***: MANOMETRO DA ORDINARE SEPARATAMENTE**

Pressure gauge to be ordered separately
 Manómetro bajo demanda



32

KIT DI FISSAGGIO

Installation kit
 Kit de fijación


COD.

46885

SCATOLA DI COMANDO CONSIGLIATA

Recommended control box
 Caja de mando recomendada



COD.	NR. SEZIONI <i>No. of sections</i> No. de secc.	ON/OFF	
52225	2	✓	28

I gruppi di comando a 3 e 4 sezioni sono per uso esclusivo con computer dedicati.
Control units with 3 and 4 sections can only be connected to dedicated computers.
 Los grupos de 3 y 4 secciones son de uso exclusivo con ordenadores dedicados.






- Valvola proporzionale elettrica.
- Valvola manuale di regolazione della pressione.
- Filtro autopulente
- 2 valvole a solenoide.
- Kit di fissaggio opzionale.

- *Electrical proportional valve.*
- *Manual pressure regulating valve.*
- *Self-cleaning filter.*
- *2 solenoid valves.*
- *Optional installation kit.*

- Válvula proporcional eléctrica.
- Válvula manual de regulación de presión.
- Filtro autolimpiante.
- 2 válvulas de solenoide.
- Kit de fijación opcional.



COD.	NR. SEZIONI No. of sections No. de secc.	MANOMETRO Pressure gauge Manómetro								
				PROP	A	A1	A2	A3	B	C
52966	2	✓	7 sec.	G3/4"M	G1/2"F	G1"M	G1/2"M	428	370	192
52878	2									



OPTIONAL

***: MANOMETRO DA ORDINARE SEPARATAMENTE**

Pressure gauge to be ordered separately
 Manómetro bajo demanda



32

KIT DI FISSAGGIO

Installation kit
 Kit de fijación


COD.

46885

SCATOLA DI COMANDO CONSIGLIATA

Recommended control box
 Caja de mando recomendada



COD.	NR. SEZIONI <i>No. of sections</i> No. de secc.	PROP	
52363	2	✓	28

I gruppi di comando a 3 e 4 sezioni sono per uso esclusivo con computer dedicati.
Control units with 3 and 4 sections can only be connected to dedicated computers.
 Los grupos de 3 y 4 secciones son de uso exclusivo con ordenadores dedicados.





- Valvola generale ON/OFF elettrica con by-pass.
- Comando a 3 fili, utilizzabile anche con comandi a 2 fili.


- *Electrical ON/OFF main control valve with by-pass.*
- *3-wire controlled can also be used with 2-wire controls.*

- Válvula general eléctrica ON/OFF con by-pass.
- Control de 3 hilos, también se puede utilizar con controles de 2 hilos.



COD.		
		ON/OFF
33373	12 Vdc 0,5 A MAX.	1 sec.

Portata riferita alla pressione di 3 bar.
 Flow rate at 3 bar.
 Caudal a una presión de 3 bar.





- Valvola di regolazione proporzionale elettrica.
- Comando a 3 fili.


- *Electric proportional valve.*
- *3-wire control.*

- Válvula de proporcional eléctrica.
- Control de 3 cables.



COD.		
		PROP
33374	12 Vdc 0,5 A MAX.	7 sec.

Portata riferita alla pressione di 3 bar.
 Flow rate at 3 bar.
 Caudal a una presión de 3 bar.







- Valvola manuale di regolazione della pressione.
- Filtro autopulente.
- 2 valvole a solenoide.
- Kit di fissaggio opzionale.

- Manual pressure regulating valve.
- Self-cleaning filter.
- 2 solenoid valves.
- Optional installation kit.


- Válvula manual de regulación de presión.
- Filtro autolimpiante.
- 2 válvulas de solenoide.
- Kit de fijación opcional.



COD.	NR. SEZIONI No. of sections No. de secc.	MANOMETRO Pressure gauge Manómetro							
			A	A1	A2	A3	B	C	D
32350	2	✓	G3/4" M	G1/2" F	G1" M	G1/2" M	212	455	300
52594	2								



SCATOLA DI COMANDO CONSIGLIATA
Recommended control box
 Caja de mando recomendada

COD.	
52590	28

***: MANOMETRO DA ORDINARE SEPARATAMENTE**
Pressure gauge to be ordered separately
 Manómetro bajo demanda



KIT DI FISSAGGIO
Installation kit
 Kit de fijación


COD.
46885





- Valvola manuale di regolazione della pressione.
- Filtro autopulente.
- 2/3/4 valvole a solenoide.
- Kit di fissaggio opzionale.

- Manual pressure regulating valve.
- Self-cleaning filter.
- 2/3/4 solenoid valves.
- Optional installation kit.

- Válvula manual de regulación de presión.
- Filtro autolimpiante.
- 2/3/4 válvulas de solenoide.
- Kit de fijación opcional.



COD.	NR. SEZIONI No. of sections No. de secc.	MANOMETRO Pressure gauge Manómetro							
			A	A1	A2	A3	B	C	D
32349	2	✓					320		
52615	2		G3/4" M	G1/2" F	G1" M	G1/2" M	320	388	160
52788	3	✓					381		
52962	4						437		



OPTIONAL

***: MANOMETRO DA ORDINARE SEPARATAMENTE**

Pressure gauge to be ordered separately
 Man3metro bajo demanda



32

KIT DI FISSAGGIO

Installation kit
 Kit de fijaci3n

COD.

46885

SCATOLA DI COMANDO CONSIGLIATA

Recommended control box
 Caja de mando recomendada



COD.

NR. SEZIONI
No. of sections
 No. de secc.



52590

2

52591

3

52622

4

28





- Valvola manuale di regolazione della pressione.
- Filtro autopulente.
- 2/3/4 valvole a solenoide.
- Kit di fissaggio opzionale.

- Manual pressure regulating valve.
- Self-cleaning filter.
- 2/3/4 solenoid valves.
- Optional installation kit.

- Válvula manual de regulación de presión.
- Filtro autolimpiante.
- 2/3/4 válvulas de solenoide.
- Kit de fijación opcional.



COD.	NR. SEZIONI No. of sections No. de secc.							
		A	A1	A2	A3	B	C	D
52959	2					370		
52969	3	G3/4"M	G1/2"F	G1"M	G1/2"M	425	300	100
52970	4					481		



OPTIONAL

***: MANOMETRO DA ORDINARE SEPARATAMENTE**
 Pressure gauge to be ordered separately
 Manómetro bajo demanda



32

KIT DI FISSAGGIO
 Installation kit
 Kit de fijación

COD.

46885

SCATOLA DI COMANDO CONSIGLIATA
 Recommended control box
 Caja de mando recomendada



COD.

52590

52591

52622

NR. SEZIONI
 No. of sections
 No. de secc.

2

3

4



28





- Valvola manuale di regolazione della pressione.
- Filtro.
- 2/3/4 valvole a solenoide.
- Kit di fissaggio opzionale.

- *Manual pressure regulating valve.*
- *Filter.*
- *2/3/4 solenoid valves.*
- *Optional installation kit.*

- Válvula manual de regulación de presión.
- Filtro.
- 2/3/4 válvulas de solenoide.
- Kit de fijación opcional.



COD.	NR. SEZIONI No. of sections No. de secc.						
		A	A1	A2	B	C	D
52633	2				310		
52691	3	G3/4"M	G1/2"F	G1"M	371	235	130
52692	4				427		



OPTIONAL

***: MANOMETRO DA ORDINARE SEPARATAMENTE**

Pressure gauge to be ordered separately
 Manómetro bajo demanda



32

KIT DI FISSAGGIO

Installation kit
 Kit de fijación

COD.

46885

SCATOLA DI COMANDO CONSIGLIATA

Recommended control box
 Caja de mando recomendada



COD.	NR. SEZIONI <i>No. of sections</i> No. de secc.	
52590	2	28
52591	3	
52622	4	





- Valvola manuale di regolazione della pressione.
- 2/3/4 valvole a solenoide.
- Kit di fissaggio opzionale.

- *Manual pressure regulating valve.*
- *2/3/4 solenoid valves.*
- *Optional installation kit.*

- Válvula manual de regulación de presión.
- 2/3/4 válvulas de solenoide.
- Kit de fijación opcional.



COD.	NR. SEZIONI No. of sections No. de secc.						
		A	A1	A2	B	C	D
52611	2				225		
52634	3	G3/4"M	G1/2"F	G1"M	286	233	115
52635	4				342		



OPTIONAL

***: MANOMETRO DA ORDINARE SEPARATAMENTE**

Pressure gauge to be ordered separately
 Man3metro bajo demanda



32

KIT DI FISSAGGIO

Installation kit
 Kit de fijaci3n


COD.

46885

SCATOLA DI COMANDO CONSIGLIATA

Recommended control box
 Caja de mando recomendada



COD.	NR. SEZIONI <i>No. of sections</i> No. de secc.	
52590	2	
52591	3	28
52622	4	

- Scatole di comando elettriche da 2 a 4 sezioni.
- Modelli per comando delle valvole generale e proporzionale.
- Interruttori industriali ad elevata resistenza.
- Indicatori luminosi di funzionamento.
- Staffa di fissaggio regolabile.
- Cavi di collegamento inclusi.
- Cavi di prolunga opzionali.

- Electric control boxes: 2 to 4 sections.
- Different models for main control valve and proportional valve control.
- Heavy duty industrial switches.
- Operating light indicators.
- Adjustable installation bracket.
- Connection cables included.
- Optional extension cables.

- Cajas del mando eléctrico de 2 a 4 secciones.
- Modelos para control de válvulas general y proporcional.
- Interruptores industriales de alta resistencia.
- Luces indicadoras de funcionamiento.
- Soporte de fijación regulable.
- Cables de conexión incluidos.
- Cables de extensión opcionales.




2 sect.



3 sect.



4 sect.

COD.		SEZIONI Sections Vias	Cavo alim. Supply cable Cable alim.	Cavo valv. Valves cable Cable valv.	Prolunga opzionale Optional exten. cable Prolonga opcional	
52590		2	✓ 2 m	✓ 5 m	Not available	
52591	12 Vdc	3	✓ 2 m	✓ 0,5 m	52621 (3 m)	52279 (5 m)
52622		4	✓ 2 m	✓ 0,5 m	52621 (3 m)	52279 (5 m)



52225



2

3

4




52363



2

3

4


COD.		SEZIONI Sections Secciones	GENERALE Main General	PROPORZIONALE Proportional Proporcional	Cavo alim. Supply cable Cable alim.	Prolunga Exten. cable Prolonga.		Cavo valv. Valves cable Cable valv.
1					2	3		4
52225	12 Vdc	2	✓	-	✓ 2 mt	52621 (3mt)	52279 (5mt)	✓ 0,5 mt
52363		2	✓	✓	✓ 2 mt	52621 (3mt)	52279 (5mt)	✓ 0,5 mt



- Valvola di regolazione con by-pass.
- Fornita di kit di fissaggio.

- Regulating valve with by-pass.
- Supplied with installation kit.

- Valvula de regulación con by-pass.
- Suministrada con kit de fijación.



COD.
32393

KIT DI FISSAGGIO
Installation kit
Kit de fijación

COD.
46885

***: MANOMETRO DA ORDINARE SEPARATAMENTE**
Pressure gauge to be ordered separately
Manómetro bajo demanda






VDR 50

- Gruppo di comando manuale con valvola di regolazione della pressione.
- Leva per comando by-pass.
- Completo di manometro isometrico a bagno di glicerina.

- *Manual control unit with pressure regulation.*
- *By-pass control.*
- *Isometric pressure gauge.*

- Grupo de mando manual con válvula de regulación de presión.
- Palanca para control de by-pass.
- Completo con manómetro isométrico en baño de glicerina.



COD.	NR. SEZIONI No. of sections No. de secc.	COD.	KIT PER COMANDO SEPARATO Kit for remote control Kit para mando separado	COD.	KIT PER COMANDO SEPARATO Kit for remote control Kit para mando separado
33053	2	946	G3/4" M Senza autobloccanti e senza staffa Without self-locking nuts and without bracket Sin autobloqueo y sin soporte	998	Ø13 +1 rubinetto, senza autobloccanti + 1 valve, without self-locking nuts 1 grifo, sin autobloqueo


GI 40




- Gruppo di comando manuale con valvola di regolazione della pressione.
- Completo di manometro isometrico a bagno di glicerina.

- Manual control unit with pressure regulation.
- Isometric pressure gauge.

- Grupo de mando manual con válvula de regulación de presión.
- Completo con manómetro isométrico en baño de glicerina."



IN
OUT




COD.	NR. SEZIONI No. of sections No. de secc.	COD.	KIT PER COMANDO INCORPORATO Kit for built-in control Kit para mando incorporado	COD.	KIT PER COMANDO SEPARATO Kit for remote control Kit para mando separado
900	2	977		980	+1 rubinetto, senza autobloccanti + 1 valve, without self-locking nuts 1 grifo, sin autobloqueo


- Versioni radiali e assiali.
- Versioni con scala lineare o isometrica.
- A bagno di glicerina.
- Cassa in acciaio Inox o ABS.

- Radial and axial versions.
- Linear or isometric dial.
- Glycerine filling.
- Case in stainless steel or ABS.


- Versiones radiales y axiales.
- Versiones con escala lineal o isométrica.
- En baño de glicerina.
- Caja de acero inoxidable o ABS.


RADIALI - Radial - Radiales



COD.	SCALA Dial Escala	TIPO Type Tipo	Ø (mm)		MATERIALE Material Material
				F	
550545	0 ÷ 80 bar	ISO	63	1/4"	ABS
1151020	0 ÷ 60 bar	STD	63	1/4"	INOX
5042220	0 ÷ 60 bar	STD	100	1/2"	INOX

ASSIALI - Axial - Axiales



COD.	SCALA Dial Escala	TIPO Type Tipo	Ø (mm)		MATERIALE Material Material
				F	
1880290	0 ÷ 80 bar	ISO	63	1/4"	ABS
5043310	0 ÷ 60 bar	STD	63	1/4"	INOX
1151010	0 ÷ 80 bar	ISO	63	1/4"	INOX
5042230	0 ÷ 60 bar	STD	100	1/2"	INOX



**PORTAGETTI E
COMPONENTI**

**NOZZLE HOLDERS
AND PARTS**



**PORTABOQUILLAS
Y COMPONENTES**



VALVOLMECCANICA, la tradizione del Made in Italy e l'innovazione di una ricerca costante. Una qualità altissima sulle vostre macchine agricole, per il vostro lavoro.

VALVOLMECCANICA, the tradition of Made in Italy and innovation through constant research.

Top quality on your agricultural machines, for your work.

VALVOLMECCANICA, la tradición del Made in Italy y la innovación de la investigación constante.

Muy alta calidad en sus máquinas agrícolas, para su trabajo.



Le parti interne sono realizzate con nuovi materiali più performanti, progettati con un'attenta ingegnerizzazione per una maggiore durata e affidabilità.

Nell'assemblaggio non vengono utilizzati collanti per garantire una manutenzione migliore.

All the inner parts are made of new and more efficient materials, designed with careful engineering for greater durability and reliability. Nozzles are assembled without using glues, to ensure better maintenance.

Las piezas internas están fabricadas con nuevos materiales de mayor rendimiento, diseñados con una cuidada ingeniería para una mayor durabilidad y confiabilidad.

No se utilizan pegamentos en el montaje para asegurar un mejor mantenimiento.



Nuovo antigoccia con membrana in Viton: maggiore durata e precisione di lavoro.

New antidrip valve with Viton membrane: longer working life and greater precision.


Nuevo antigoteo con membrana de Viton: mayor durabilidad y precisión de trabajo.

La testina regolabile è stata ridisegnata per garantire una migliore qualità e precisione nell'irrorazione in modo da rispettare scrupolosamente i parametri impostati nel trattamento.

Il pin superiore interno di nuova concezione, permette di ottenere un'ottima stabilità del getto e una durata maggiore delle parti interne.

The adjustable brass tip has been redesigned to ensure better spraying quality and precision, in order to carefully respect the parameters set in the treatment.

The inner pin follows new concepts, allowing for excellent stability of the nozzle and a longer working life of the inner parts.



El cabezal ajustable ha sido rediseñado para garantizar mejor calidad y precisión en la pulverización para respetar escrupulosamente los parámetros fijados en el tratamiento.

El pasador superior interno de nuevo diseño permite una excelente estabilidad del chorro y una vida útil más larga de las piezas internas.



Guarnizioni e O-ring interni in NBR per una maggiore resistenza agli agenti chimici aggressivi.

Inner washers and O-rings in NBR offer greater resistance to aggressive chemicals.

Juntas internas y O-rings de NBR para mayor resistencia a los agentes químicos agresivos.



Un'ampia gamma di piastri, ugelli e accessori di altissima qualità, totalmente Made in Italy, per trattamenti di precisione e di affidabilità nel tempo.

A wide range of extremely high quality ceramic plates, spray cone tips and accessories, 100% Made in Italy, for precision and reliability over time.

Una amplia gama de placas, boquillas y accesorios de altísima calidad, totalmente Made in Italy, para tratamientos de precisión y fiabilidad en el tiempo.



LEGENDA DELLE ICONE DI CONFIGURAZIONE

Key to configuration icons

Leyenda de los iconos de configuración


ICONA Icon Icono	CONFIGURAZIONE Configuration Configuración
4P	4 PIASTRINE 4 plates 4 placas
4N	4 UGELLI A CONO 4 cone nozzles 4 boquillas de cono
2P	2 PIASTRINE 2 plates 2 placas
2N	2 UGELLI A CONO 2 cone nozzles 2 boquillas de cono
PN	1 UGELLO A CONO + 1 PIASTRINA 1 cone nozzle + 1 plate 1 boquilla de cono + 1 placa
1P	1 PIASTRINA 1 plate Configuración 1 placa
E	GETTO VUOTO Empty nozzle Boquilla vacía
4P	GETTO PREDISPOSTO PER 4 PIASTRINE, DA ORDINARE SEPARATAMENTE Brass nozzle holder suitable for 4 ceramic plates, to be ordered separately Portaboquilla preparado para 4 placas, a pedir por separado
4N	GETTO PREDISPOSTO PER 4 UGELLI A CONO, DA ORDINARE SEPARATAMENTE Brass nozzle holder suitable for 4 cone nozzles, to be ordered separately Portaboquilla preparado para 4 boquillas de cono, a pedir por separado



- Pressione massima 40 bar
- Quattro ugelli selezionabili
- Quattro posizioni "Aperto" inclinate 15° dalla verticale
- Sistema antigoccia integrato


- Max pressure 40 bar
- Four selectable nozzles
- Four "Open" positions, at a 15° angle
- Built-in antidrip system

- Presión máxima 40 bar
- Cuatro boquillas seleccionables
- Cuatro posiciones "abiertas" inclinadas 15° desde la vertical
- Sistema antigoteo integrado



B	C	D	E	
30	35	37	75	10

4P



COD.		+		-	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52651	G 1/4"M	18	1,5	17	1,2

GETTO QUADRUPLO CON ANTIGOCCIA

Quadruple nozzle with antidrip valve
Boquilla quadruple con antigota



GETTI E COMPONENTI

Nozzles and Parts
Boquillas y componentes



VALVOLMECCANICA



MADE IN ITALY



PREMIUM



ANTIDRIP
VITON



4
NOZZLES



MAX PRESSURE
40 bar

- Portagetto vuoto da configurare a piacere
- Corpo e caratteristiche come mod. 52651
- Ghiera per piastrine Ø 15 mm
- Piastrine Ø 15 mm da ordinare separatamente

- Empty nozzle holder to be configured as required
- Body and characteristics as mod. 52651
- Caps for Ø 15 mm plates (to be ordered separately)
- Plates Ø 15 mm to be ordered separately

- Portaboquillas vacío para configurar como se desee
- Cuerpo y características según mod. 52651
- Tuercas para placas de Ø 15 mm
- Placas de Ø 15 mm bajo demanda



COD.



52422

G 1/4" M

10



4P

- Portagetto vuoto da configurare a piacere
- Corpo e caratteristiche come mod. 52651
- Ghiera per ugelli a cono
- Ugelli a cono da ordinare separatamente

- Empty nozzle holder to be configured as required
- Body and characteristics as mod. 52651
- Caps for cone nozzles
- Cone nozzles to be ordered separately

- Portaboquillas vacío para configurar como se desee
- Cuerpo y características según mod. 52651
- Tuercas para boquillas de cono
- Boquillas de cono bajo demanda



COD.



52799

G 1/4" M

10




4N



- Pressione massima 40 bar
- Due ugelli selezionabili
- Sistema antigoccia integrato

- Max pressure 40 bar
- Two selectable nozzles
- Built-in antidrip system

- Presión máxima 40 bar
- Dos boquillas seleccionables
- Sistema antigoteo incorporado




B	C	D	
60	34	77	10



COD.		
52662	G 1/4" M	Portagetto vuoto da configurare a piacere. Empty nozzle holder to be configured as required Portaboquillas vacío para configurar como se desee
ACCESSORI (PIASTRINE E UGELLI) Accessories (Plates and Nozzles) Accesorios (Placas y Boquillas)		53÷61




2P



COD.		+		-		+		-	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm	Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52002	A G 1/4" M								
52657	G 1/4" F	18	1,5	17	1,2	17	1,2	18	1,2
52658	G 3/8" M								


PN



Ugelli da ordinare separatamente.
Nozzles to be ordered separately.
Boquillas bajo demanda.
da/from/de 57

COD.		UGELLO Nozzle	+		-	
			Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52659	A G 1/4" M		17	1,2	18	1,5

2N



Ugelli da ordinare separatamente.
Nozzles to be ordered separately.
Boquillas bajo demanda.
da/from/de 57


COD.		UGELLO Nozzle	UGELLO Nozzle
52660	A G 1/4" M		




- Testina regolabile ridisegnata per eccellenti prestazioni e precisione nel trattamento.
- Parti interne realizzate con nuovi materiali per maggiore durata ed affidabilità.
- Guarnizioni e O-ring interni in EPDM per una maggiore resistenza agli agenti chimici aggressivi.

- The adjustable nozzle has been redesigned to ensure excellent performance and precision spraying.
- Inner parts made with new materials for longer working life and reliability.
- Inner washers and O-rings in EPDM offer greater resistance to aggressive chemicals.

- Cabezal ajustable rediseñado para excelente rendimiento y precisión en el tratamiento.
- Piezas internas fabricadas con nuevos materiales para mayor durabilidad y confiabilidad.
- Juntas internas y O-rings de EPDM para mayor resistencia a agentes químicos agresivos.



B	C	D	E	
60	77	34	77	10



E


COD.	
52642	G 1/4" M

Portagetto vuoto da configurare a piacere.
Empty nozzle holder to be configured as required
Portaboquillas vacío para configurar como se desee

ACCESSORI (PIASTRINE E UGELLI)
Accessories (Plates and Nozzles)
Accesorios (Placas y Boquillas)

53÷61

2P



COD.	A	+		-		Ø15	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52617	G 1/4" M	18	1,5	17	1,2	15	1,2
53043	G 1/4" F	18	1,2	17	1,2	15	1,2
53044	G 3/8" M	18	1,5	17	1,2	15	1,2



GETTO DOPPIO REGOLABILE CON ANTIGOCCIA

Adjustable double nozzle with antidrip valve
Boquilla doble regulable con antigota



GETTI E COMPONENTI


Nozzles and Parts
Boquillas y componentes



- Pressione massima 40 bar
- Due ugelli selezionabili
- Sistema antigoccia integrato

- Max pressure 40 bar
- Two selectable nozzles
- Built-in antidrip system

- Presión máxima 40 bar
- Dos boquillas seleccionables
- Sistema antigoteo incorporado



B	C	D	E	
60	62	34	77	10

E

COD.	
52668	G 1/4" M


Portagetto vuoto da configurare a piacere.
Empty nozzle holder to be configured as required
Portaboquillas vacío para configurar como se desee

ACCESSORI (PIASTRINE E UGELLI)

Accessories (Plates and Nozzles)
Accesorios (Placas y Boquillas)

53÷61

2P



COD.		+		-		Ø15	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52003	G 1/4" M	18	1,5	17	1,2	15	1,2
52666	G 1/4" F	18	1,5	17	1,2	15	1,2
52667	G 3/8" M	18	1,5	17	1,2	15	1,2




- Pressione massima 40 bar
- Due ugelli selezionabili
- Sistema antigoccia integrato

- Max pressure 40 bar
- Two selectable nozzles
- Built-in antidrip system

- Presión máxima 40 bar
- Dos boquillas seleccionables
- Sistema antigoteo incorporado

B	C	D	E	
60,5	73	30	77,5	25



E


COD.	
52655	G 1/4" M

Portagetto vuoto da configurare a piacere.
Empty nozzle holder to be configured as required
Portaboquillas vacío para configurar como se desee

ACCESSORI (PIASTRINE E UGELLI)
Accessories (Plates and Nozzles)
Accesorios (Placas y Boquillas)


53÷61

2P



PN

Ugelli da ordinare separatamente.
Nozzles to be ordered separately.
Boquillas bajo demanda.
da/from/de
 57



GETTO DOPPIO REGOLABILE CON ANTIGOCCIA

Adjustable double nozzle with antidrip valve
Boquilla doble regulable con antigota




GETTI E COMPONENTI
Nozzles and Parts
Boquillas y componentes



- Pressione massima 40 bar
- Due ugelli selezionabili
- Sistema antigoccia integrato

- Max pressure 40 bar
- Two selectable nozzles
- Built-in antidrip system

- Presión máxima 40 bar
- Dos boquillas seleccionables
- Sistema antigoteo incorporado



B	C	D	E	
60,5	73	30	77,5	25

2P




COD.	 A	+		-		Ø15	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
51948	G 1/4" M	18	1,5	17	1,2	15	1,2



- Pressione massima 40 bar
- Sistema antigoccia integrato

- Max pressure 40 bar
- Built-in antidrip system

- Presión máxima 40 bar
- Sistema antigoteo incorporado



B	C	E
60	34	77
		10

E


COD.	
52679	G 1/4" M

Portagetto vuoto da configurare a piacere.
Empty nozzle holder to be configured as required
Portaboquillas vacío para configurar como se desee


ACCESSORI (PIASTRINE E UGELLI)
Accessories (Plates and Nozzles)
Accesorios (Placas y Boquillas)

53÷61

1P



COD.		A		Ø18	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52345	G 1/4" M	17	1,2	18	1,5
52676	G 1/4" F	17	1,2	18	1,5
52677	G 3/8" M	17	1,2	18	1,5




A richiesta con ugello a scelta
On request with own choice nozzle
Bajo demanda con boquilla de su elección



- Pressione massima 40 bar
- Sistema antigoccia integrato

- Max pressure 40 bar
- Built-in antidrip system

- Presión máxima 40 bar
- Sistema antigoteo incorporado



B	C
60	77
E	10

E

COD.	
52684	G 1/4" M

Portagetto vuoto da configurare a piacere.
Empty nozzle holder to be configured as required
Portaboquillas vacío para configurar como se desee

ACCESSORI (PIASTRINE E UGELLI)
Accessories (Plates and Nozzles)
Accesorios (Placas y Boquillas)

53÷61

1P



COD.		A	Ø mm	F mm
52681	G 1/4" M	15	1,2	
52682	G 1/4" F	15	1,2	
52683	G 3/8" M	15	1,2	




- MAX PRESSURE
40 bar
- 1**
NOZZLE
- PLATE
Ø 30 mm
- ANTIDRIP
VITON
- PREMIUM
- MADE IN
ITALY

- Pressione massima 40 bar
- Sistema antigoccia integrato
- Piastrina in ceramica Ø 30 mm

- Max pressure 40 bar
- Built-in antidrip system
- Ceramic plate Ø 30 mm

- Presión máxima 40 bar
- Sistema antigoteo incorporado
- Placa cerámico Ø 30 mm



B	C
60	44,5
E	10
77	10

1P



COD.		A		Ø30	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52438	G 1/4" M	27	1,2	30	1,5
52671	G 1/4" F	27	1,2	30	1,5
52672	G 3/8" M	27	1,2	30	1,5

GETTO DOPPIO SENZA ANTIGOCCIA

Double nozzle without antidrip valve
Boquilla doble sin antigota




GETTI E COMPONENTI
Nozzles and Parts
Boquillas y componentes



- Pressione massima 40 bar
- Due ugelli selezionabili

- Max pressure 40 bar
- Two selectable nozzles

- Presión máxima 40 bar
- Dos boquillas seleccionables



B	C	D	
42	34	58,5	10

E


COD.	
53045	G 1/4" M

Portagetto vuoto da configurare a piacere.
Empty nozzle holder to be configured as required
Portaboquillas vacío para configurar como se desee

ACCESSORI (PIASTRINE E UGELLI)
Accessories (Plates and Nozzles)
Accesorios (Placas y Boquillas)

53÷61

2P




COD.		+		-		+		-	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm	Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52663	G 1/4" M	18	1,5	17	1,2	17	1,2	18	1,2
52664	G 1/4" F	18	1,5	17	1,2	17	1,2	18	1,2
52665	G 3/8" M	18	1,5	17	1,2	17	1,2	18	1,2



- Pressione massima 40 bar
- Due ugelli selezionabili

- Max pressure 40 bar
- Two selectable nozzles

- Presión máxima 40 bar
- Dos boquillas seleccionables



B	C	D	E	
60	62	34	77	10

E


COD.	
53046	G 1/4" M

Portagetto vuoto da configurare a piacere.
Empty nozzle holder to be configured as required
Portaboquillas vacío para configurar como se desee

ACCESSORI (PIASTRINE E UGELLI)
Accessories (Plates and Nozzles)
Accesorios (Placas y Boquillas)


53÷61

2P




COD.		+		-		Ø15	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52437	G 1/4" M	18	1,5	17	1,2	15	1,2
52669	G 1/4" F	18	1,5	17	1,2	15	1,2
52670	G 3/8" M	18	1,5	17	1,2	15	1,2





- Pressione massima 40 bar
- Max pressure 40 bar
- Presión máxima 40 bar



B	C
42	34
E	58,5
	10

E


COD.	
53047	G 1/4" M

Portagetto vuoto da configurare a piacere.
Empty nozzle holder to be configured as required
Portaboquillas vacío para configurar como se desee

ACCESSORI (PIASTRINE E UGELLI)
Accessories (Plates and Nozzles)
Accesorios (Placas y Boquillas)

53÷61


1P





COD.		A		Ø18	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52344	G 1/4" M	17	1,2	18	1,5
52680	G 1/4" F	17	1,2	18	1,5
53048	G 3/8" M	17	1,2	18	1,5




- **Pressione massima 40 bar**
- *Max pressure 40 bar*
- *Presión máxima 40 bar*



	
<i>B</i>	<i>C</i>
42	77
<i>E</i>	10
58,5	

E

COD.	
53049	G 1/4" M


Portagetto vuoto da configurare a piacere.
Empty nozzle holder to be configured as required
Portaboquillas vacío para configurar como se desee

ACCESSORI (PIASTRINE E UGELLI)
Accessories (Plates and Nozzles)
Accesorios (Placas y Boquillas)

 53÷61

1P




COD.		A	
		\varnothing mm	F mm
52685	G 1/4" M	15	1,2
52686	G 1/4" F	15	1,2
52687	G 3/8" M	15	1,2



- Pressione massima 40 bar
- Piastrina in ceramica Ø 30 mm


- Max pressure 40 bar
- Ceramic plate Ø 30 mm

- Presión máxima 40 bar
- Placa cerámico Ø 30 mm



B	C
42	44,5
E	10

1P



COD.		A		Ø 30	
		Ø mm	F mm	Ø mm	F mm
52673	G 1/4" M	27	1,2	30	1,5
52674	G 1/4" F	27	1,2	30	1,5
52675	G 3/8" M	27	1,2	30	1,5





- **Kit getto regolabile, applicabile a tutti i portagetti in ottone**
- **Fornito senza ghiera**

- *Adjustable cap kit, can be fitted to all our brass nozzle holders*
- *Supplied without brass nut*

- *Kit de boquilla ajustable, aplicable a todos los portaboquillas de latón.*
- *Se suministra sin tuerca*



COD.	
51949	10





- Piastrine in ceramica con accessori, per testine Ø 18 mm.
- Materiali di altissima qualità per trattamenti precisi e stabili nel tempo.
- Progettato per l'uso su atomizzatori. Massima pressione di lavoro 50 bar.
- Adatto per trattamenti con insetticidi e fungicidi.

- Ceramic plates with accessories, for caps Ø 18 mm.
- Ultra high quality materials for precise and long lasting treatments.
- Designed for use on orchard sprayers. Maximum working pressure 50 bar.
- Suitable for treatments with insecticides and fungicides.

- Placas cerámico con accesorios, para cabezas de Ø 18 mm.
- Materiales de máxima calidad para tratamientos precisos y estables en el tiempo.
- Diseñado para uso en atomizadores. Presión máxima de trabajo 50 bar.
- Apto para tratamientos con insecticidas y fungicidas.

Ø18 mm



Guarnizione Gasket Guarnición 17,8 x 11 x 0,6	Piastrina Plate Placa		Guarnizione Gasket Guarnición 20,3 x 9 x 2,5	Convogliatore Conveyor Encauzador		Pressione - Pressure - Presión (bar)										Filtro Filter Filtro	
	COD.	Ø Foro Hole Ø Ø Agujero		COD.	Ø Foro Hole Ø Ø Agujero	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
5042160	5042440	0,8 mm	5042140	5042130	-	0.70	0.98	1.08	1.26	1.42	1.54	1.66	1.76	1.84	1.92	5042120	
		5042420		1 mm	5042130	-	0.65	1.02	1.18	1.40	1.58	1.76	1.74	2.04	2.16		2.68
				5042131	1 mm	1.02	1.38	1.72	1.96	2.22	2.56	2.64	2.84	3.08	3.21		
	5042430	1,2 mm		5042130	-	0.78	1.32	1.53	1.86	2.04	2.19	2.37	2.55	2.76	2.88		
				5042131	1 mm	1.20	1.62	2.16	2.61	3.03	3.30	3.54	3.84	3.93	4.20		
				5042132	1,2 mm	1.50	2.00	2.48	2.88	3.64	3.88	4.12	4.48	4.72	4.96		
	5042150	1,5 mm		5042130	-	1.02	1.65	1.92	2.40	2.56	2.88	2.92	3.06	3.10	3.35		
				5042131	1 mm	1.89	3.39	3.99	4.83	5.48	5.96	6.32	6.52	6.67	6.85		
				5042132	1,2 mm	2.19	3.30	4.08	4.60	5.22	5.88	6.48	6.90	7.20	7.82		
	5042150	1,5 mm		5042133	1,5 mm	2.37	3.48	4.32	5.16	5.88	6.30	7.08	7.56	8.16	8.88		
				5042130	-	1.56	2.36	3.04	3.36	3.84	4.32	4.74	5.04	5.28	5.64		
				5042131	1 mm	2.36	3.96	5.12	6.06	7.02	7.80	8.28	9.00	9.30	10.20		
	5042450	1,8 mm		5042132	1,2 mm	2.76	4.26	5.52	6.12	7.06	7.92	8.40	9.12	10.32	11.04		
				5042133	1,5 mm	2.71	3.93	5.20	6.21	7.62	8.52	9.24	10.44	11.76	12.72		
				5042134	1,8 mm	3.00	4.68	5.88	6.96	8.16	8.76	10.08	10.92	12.24	12.96		
5042460	2 mm	5042130	-	1.40	2.28	2.94	3.42	3.78	4.20	4.32	4.92	5.16	6.12				
		5042131	1 mm	2.72	3.60	4.32	5.58	5.82	6.72	8.16	8.88	9.96	10.44				
		5042132	1,2 mm	3.00	4.20	5.52	6.96	7.20	8.16	9.60	10.44	11.52	12.49				
		5042133	1,5 mm	3.35	4.65	5.76	6.90	7.80	8.76	10.20	11.04	11.97	13.08				
		5042134	1,8 mm	3.97	5.16	6.18	7.38	8.16	9.36	10.92	12.49	12.96	14.28				
5042135	2 mm	5.29	7.47	9.15	10.56	11.82	12.94	14.00	14.94	15.84	16.78						


Ghiera per piastrine Ø 18 mm.

Brass cap for plates Ø 18 mm.

Tuerca para placas Ø 18 mm.



COD.	
5042100	10



Quantità per pack riferita ad ogni singolo codice.

Quantity per pack refers to each single code.

Cantidad por paquete referente a cada código individual.



- Piastrine in ceramica con accessori, per testine Ø 30 mm.
- Materiali di altissima qualità per trattamenti precisi e stabili nel tempo.
- Progettato per l'uso su atomizzatori. Massima pressione di lavoro 50 bar.
- Adatto per trattamenti con insetticidi e fungicidi.

- Ceramic plates with accessories, for caps Ø 30 mm.
- Ultra high quality materials for precise and long lasting treatments.
- Designed for use on orchard sprayers. Maximum working pressure 50 bar.
- Suitable for treatments with insecticides and fungicides.

- Placas cerámico con accesorios, para cabezas de Ø 30 mm.
- Materiales de máxima calidad para tratamientos precisos y estables en el tiempo.
- Diseñado para uso en atomizadores. Presión máxima de trabajo 50 bar.
- Apto para tratamientos con insecticidas y fungicidas.

Ø30 mm



Guarnizione Gasket Guarnición 29,5 x 14 x 1	Piastrina Plate Placa		O-Ring 23,4 x 3,53	Convogliatore Conveyor Encauzador		Pressione - Pressure - Presión (bar)										Filtro Filter Filtro
						5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
COD.	COD.	Ø Foro Hole Ø Ø Agujero	COD.	COD.	Ø Foro Hole Ø Ø Agujero	Portata - Rate - Distribución (l/min)										COD.
5043050	5043060	0,8 mm	5043120	5043130	-	0.70	0.98	1.08	1.26	1.42	1.54	1.66	1.76	1.84	1.92	5043140
	5043070	1 mm		5043130	-	0.65	1.02	1.18	1.40	1.58	1.76	1.74	2.04	2.16	2.68	
	5043080	1,2 mm		5043131	1 mm	1.02	1.38	1.72	1.96	2.22	2.56	2.64	2.84	3.08	3.21	
				5043130	-	0.78	1.32	1.53	1.86	2.04	2.19	2.37	2.55	2.76	2.88	
	5043090	1,5 mm		5043131	1 mm	1.20	1.62	2.16	2.61	3.03	3.30	3.54	3.84	3.93	4.20	
				5043132	1,2 mm	1.50	2.00	2.48	2.88	3.64	3.88	4.12	4.48	4.72	4.96	
				5043130	-	1.02	1.65	1.92	2.40	2.56	2.88	2.92	3.06	3.10	3.35	
				5043131	1 mm	1.89	3.39	3.99	4.83	5.48	5.96	6.32	6.52	6.67	6.85	
	5043100	1,8 mm		5043132	1,2 mm	2.19	3.30	4.08	4.60	5.22	5.88	6.48	6.90	7.20	7.82	
				5043133	1,5 mm	2.37	3.48	4.32	5.16	5.88	6.30	7.08	7.56	8.16	8.88	
				5043130	-	1.56	2.36	3.04	3.36	3.84	4.32	4.74	5.04	5.28	5.64	
				5043131	1 mm	2.36	3.96	5.12	6.06	7.02	7.80	8.28	9.00	9.30	10.20	
	5043110	2 mm		5043132	1,2 mm	2.76	4.26	5.52	6.12	7.06	7.92	8.40	9.12	10.32	11.04	
				5043133	1,5 mm	2.71	3.93	5.20	6.21	7.62	8.52	9.24	10.44	11.76	12.72	
				5043134	1,8 mm	3.00	4.68	5.88	6.96	8.16	8.76	10.08	10.92	12.24	12.96	
				5043130	-	1.40	2.28	2.94	3.42	3.78	4.20	4.32	4.92	5.16	6.12	
				5043131	1 mm	2.72	3.60	4.32	5.58	5.82	6.72	8.16	8.88	9.96	10.44	
				5043132	1,2 mm	3.00	4.20	5.52	6.96	7.20	8.16	9.60	10.44	11.52	12.49	
	5043133	1,5 mm		5043133	1,5 mm	3.35	4.65	5.76	6.90	7.80	8.76	10.20	11.04	11.97	13.08	
				5043134	1,8 mm	3.97	5.16	6.18	7.38	8.16	9.36	10.92	12.49	12.96	14.28	
5043135			2 mm	5.29	7.47	9.15	10.56	11.82	12.94	14.00	14.94	15.84	16.78			



50

Quantità per pack riferita ad ogni singolo codice.

Quantity per pack refers to each single code.

Cantidad por paquete referente a cada código individual.



- Piastrine in ceramica con accessori, per testine regolabili Ø 15 e Ø 18 mm.
- Materiali di altissima qualità per trattamenti precisi e stabili nel tempo.
- Progettato per l'uso su atomizzatori. Massima pressione di lavoro 50 bar.
- Adatto per trattamenti con insetticidi e fungicidi.


- Ceramic plates with accessories, for adjustable caps Ø 15 and Ø 18 mm.
- Ultra high quality materials for precise and long lasting treatments.
- Designed for use on orchard sprayers. Maximum working pressure 50 bar.
- Suitable for treatments with insecticides and fungicides.

- Placas cerámico con accesorios, para cabezales regulables Ø 15 y Ø 18 mm.
- Materiales de máxima calidad para tratamientos precisos y estables en el tiempo.
- Diseñado para uso en atomizadores. Presión máxima de trabajo 50 bar.
- Apto para tratamientos con insecticidas y fungicidas.

Solo per getti regolabili Ø18 mm
 Only for Ø18 mm adjustable nozzles
 Solo para boquillas ajustables Ø18 mm



KIT Ø18 mm



KIT Ø15 mm



Solo per getti regolabili Ø15 mm
 Only for Ø15 mm adjustable nozzles
 Solo para boquillas ajustables Ø15 mm



Guarnizione Gasket Guarnición 18,2 x 13 x 0,5	Piastrina Ø18 mm Plate Ø18 mm Placa Ø18 mm		Guarnizione Gasket Guarnición 20 x 9,5 x 1,5	Pressione - Pressure - Presión (bar)						Guarnizione Gasket Guarnición 15,2 x 10 x 3,5	Piastrina Ø15 mm Plate Ø15 mm Placa Ø15 mm	
				10	15	20	30	40	50			
COD.	COD.	Ø Foro Hole Ø Ø Agujero	COD.	Portata - Rate - Distribución (l/min)						COD.	COD.	Ø Foro Hole Ø Ø Agujero
5042160	5042440	0,8 mm	5045050	1.39	1.70	1.97	2.41	2.78	3.11	5042570	5042510	0,8 mm
	5042420	1 mm		2.03	2.49	2.87	3.52	4.06	4.54		5042520	1 mm
	5042430	1,2 mm		2.99	3.66	4.23	5.18	5.98	6.69		5042530	1,2 mm
	5042150	1,5 mm		4.24	5.19	6.00	7.34	8.48	9.48		5041810	1,5 mm
	5042450	1,8 mm		5.91	7.24	8.36	10.24	11.82	13.22		5042550	1,8 mm
	5042460	2 mm		6.92	8.48	9.79	11.99	13.84	15.47		5042560	2 mm

Ghiera per piastrine.
 Brass cap for plates.
 Tuerca para placas



COD.	Ø	
5042390	15	10
5042100	18	



50

Quantità per pack riferita ad ogni singolo codice.
 Quantity per pack refers to each single code.
 Cantidad por paquete referente a cada código individual.



- Ugello a ventaglio, in ceramica.
- Antideriva, copertura ottimale senza sprechi di prodotto.
- Progettato per l'uso su barre da diserbo.
- Adatto per trattamenti con insetticidi, fungicidi ed erbicidi.

- Fan air ceramic nozzle.
- Antidrift, optimum coverage without waste of product.
- Designed for use on boom sprayers.
- Suitable for treatments with insecticides, fungicides and herbicides.


- Boquilla de abanico, cerámica.
- Antideriva, cobertura óptima sin desperdicio de producto.
- Diseñado para usarse en barras de desmalezado.
- Apto para tratamientos con insecticidas, fungicidas y herbicidas.



10



COD.	ASJ REF.	Ø	bar	l/min	l/ha									
					4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h
53025	AFC8001	0.1	1.5	0.28	85	57	42	34	28	24	21	19	17	14
			3	0.40	120	80	60	48	40	34	30	27	24	19
			4	0.46	139	92	69	55	46	40	35	31	28	22
			6	0.57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
53026	AFC80015	0.15	1.5	0.42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20
			3	0.60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29
			4	0.69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33
			6	0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
53027	AFC8002	0.2	1.5	0.57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27
			3	0.80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38
			4	0.92	277	185	139	111	92	79	69	62	55	44
			6	1.13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
53028	AFC80025	0.25	1.5	0.71	212	141	106	85	71	61	53	47	42	34
			3	1.00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48
			4	1.15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	55
			6	1.41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
53029	AFC8003	0.3	1.5	0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41
			3	1.20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58
			4	1.39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	67
			6	1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
53030	AFC80035	0.35	1.5	0.99	297	198	148	119	99	85	74	66	59	48
			3	1.40	420	280	210	168	140	120	105	93	84	67
			4	1.62	485	323	242	194	162	139	121	108	97	78
			6	1.98	594	396	297	238	198	170	148	132	119	95
53031	AFC8004	0.4	1.5	1.13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54
			3	1.60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77
			4	1.85	554	370	277	222	185	158	139	123	111	89
			6	2.26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	109
53032	AFC8005	0.5	1.5	1.41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68
			3	2.00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	96
			4	2.31	693	462	346	277	231	198	173	154	139	111
			6	2.83	849	566	424	339	283	242	212	189	170	136
53033	AFC8006	0.6	1.5	1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
			3	2.40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
			4	2.77	831	554	416	333	277	238	208	185	166	133
			6	3.39	1018	679	509	407	339	291	255	226	204	163
			8	3.92	1176	784	588	470	392	336	294	261	235	188



Dati in tabella riferiti ad ugelli montati su barra da diserbo, con interasse di 50 cm e distanza da terra di 70 cm.

Data sheet refers to nozzles fitted on boom sprayers, with 50 cm interspace and 70 cm. distance from ground.

Datos refidos a boquillas sobre barra de pulverización, con distancia entre ejes de 50 cm y del suelo de 70 cm.


COD.	1.5 bar	3 bar	4 bar	6 bar	8 bar	Dimensione delle gocce Drop size Dimensiones de las gotas
53025	XC	C	C	M	M	
53026	VC	M	M	M	M	
53027	XC	C	C	M	M	C Grossa - Coarse - Gruesa
53028	VC	C	M	M	M	
53029	VC	C	C	M	M	VC Molto grossa - Very coarse - Muy gruesa
53030	XC	VC	VC	C	C	
53031	XC	VC	VC	C	C	XC Estremamente grossa - Extremely coarse - Extremadamente gruesa
53032	XC	VC	VC	C	C	
53033	XC	XC	VC	VC	C	



- Ugello a cono vuoto, in ceramica.
- Antideriva, copertura ottimale senza sprechi di prodotto.
- Progettato per l'uso su atomizzatori.
- Adatto per trattamenti con insetticidi, fungicidi ed erbicidi.

- *Hollow cone ceramic nozzle*
- *Antidrift, optimum coverage without waste of product*
- *Designed for use on orchard sprayers.*
- *Suitable for treatments with insecticides, fungicides and herbicides.*

- Boquilla de cono vacío, cerámico.
- Antideriva, cobertura óptima sin desperdicio de producto.
- Diseñado para uso en atomizadores.
- Apto para tratamientos con insecticidas, fungicidas y herbicidas.



COD.	ASJ REF.	Ø	l/min																	
			3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
52701	HCA8001	0.1	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
52702	HCA80015	0.15	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
52703	HCA8002	0.2	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
52704	HCA80025	0.25	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
52705	HCA8003	0.3	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
52706	HCA80035	0.35	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
52707	HCA8004	0.4	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
52708	HCA8005	0.5	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16

Ghiera per ugelli
Cap for nozzles
Tuerca para boquillas



COD.	
5044570	10

COD.	5 bar	10 bar	15 bar	20 bar
52701	VC	M	M	M
52702	VC	M	M	M
52703	VC	M	M	M
52704	XC	C	C	M
52705	VC	C	M	M
52706	UC	XC	VC	VC
52707	VC	C	C	C
52708	XC	VC	VC	C

	Dimensione delle gocce
	Drop size
	Dimensiones de las gotas
M	Media - Medium - Media
C	Grossa - Coarse - Gruesa
VC	Molto grossa - Very coarse - Muy gruesa
XC	Estremamente grossa - Extremely coarse - Extremadamente gruesa
UC	Ultra grossa - Ultra coarse - Ultra gruesa



- **Ugello a cono vuoto, in ceramica.**
- **Progettato per l'uso su atomizzatori.**
- **Adatto per trattamenti con insetticidi, fungicidi ed erbicidi.**
- *Hollow cone ceramic nozzle*
- *Designed for use on orchard sprayers.*
- *Suitable for treatments with insecticides, fungicides and herbicides.*
- **Boquilla de cono vacío, cerámico.**
- **Diseñado para uso en atomizadores.**
- **Apto para tratamientos con insecticidas, fungicidas y herbicidas.**



COD.	ASJ REF.	Ø	l/min																	
			3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
52909	HCI4001	0.1	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
52910	HCI40015	0.15	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
52911	HCI4002	0.2	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
52912	HCI40025	0.25	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
52913	HCI4003	0.3	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
52914	HCI40035	0.35	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
52915	HCI4004	0.4	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
52916	HCI4005	0.5	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16
52917	HCI4006	0.6	2,40	2,77	3,10	3,39	3,67	3,92	4,16	4,38	4,60	4,80	5,00	5,18	5,37	5,54	5,71	5,88	6,04	6,20

Ghiera per ugelli
Cap for nozzles
Tuerca para boquillas



COD.



5044570

10

COD.	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	8 bar	10 bar	15 bar	20 bar
52909	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52910	F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF
52911	M	F	F	F	F	VF	VF	VF
52912	M	F	F	F	F	F	VF	VF
52913	M	M	F	F	F	F	F	F
52914	M	M	M	M	M	M	F	F
52915	M	M	M	M	M	M	F	F
52916	M	M	M	M	M	M	F	F
52917	C				M	M	F	F



Dimensione delle gocce
Drop size
Dimensiones de las gotas

- VF** Molto fine - Very fine - Muy fina
- F** Fine - Fine - Fina
- M** Media - Medium - Media
- C** Grossa - Coarse - Gruesa



- **Ugello a cono vuoto, in ceramica.**
 - **Progettato per l'uso su atomizzatori.**
 - **Adatto per trattamenti con insetticidi, fungicidi ed erbicidi.**
- *Hollow cone ceramic nozzle*
 - *Designed for use on orchard sprayers.*
 - *Suitable for treatments with insecticides, fungicides and herbicides.*
- **Boquilla de cono vacío, cerámico.**
 - **Diseñado para uso en atomizadores.**
 - **Apto para tratamientos con insecticidas, fungicidas y herbicidas.**



COD.	ASJ REF.	Ø	l/min																	
			3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
52709	HCI60005	0.05	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,52
52710	HCI600075	0.075	0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77
52711	HCI6001	0.1	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
52712	HCI60015	0.15	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
52713	HCI6002	0.2	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
52714	HCI60025	0.25	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
52715	HCI6003	0.3	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
52716	HCI60035	0.35	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
52717	HCI6004	0.4	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
52718	HCI6005	0.5	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16
52568	HCI6006	0.6	2,40	2,77	3,10	3,39	3,67	3,92	4,16	4,38	4,60	4,80	5,00	5,18	5,37	5,54	5,71	5,88	6,04	6,20

Ghiera per ugelli
Cap for nozzles
Tuerca para boquillas



COD.

5044570



10

COD.	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	8 bar	10 bar	15 bar	20 bar
52709	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52710	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52711	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52712	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52713	F	F	F	F	VF	VF	VF	VF
52714	F	F	F	F	F	F	VF	VF
52715	F	F	F	F	F	F	VF	VF
52716	F	F	F	F	F	F	VF	VF
52717	M	M	M	M	F	F	F	F
52718	M	M	M	M	F	F	F	F
52568	M	M	M	M	M	F	F	F



Dimensione delle gocce
Drop size
Dimensiones de las gotas

VF

Molto fine - Very fine - Muy fina

F

Fine - Fine - Fina

M

Media - Medium - Media



- Ugello a cono vuoto, in ceramica.
- Progettato per l'uso su atomizzatori.
- Adatto per trattamenti con insetticidi, fungicidi ed erbicidi.
- *Hollow cone ceramic nozzle*
- *Designed for use on orchard sprayers.*
- *Suitable for treatments with insecticides, fungicides and herbicides.*
- Boquilla de cono vacío, cerámico.
- Diseñado para uso en atomizadores.
- Apto para tratamientos con insecticidas, fungicidas y herbicidas.



COD.	ASJ REF.	Ø	l/min																	
			3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
52719	HCI80005	0.05	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,52
52720	HCI800075	0.075	0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77
52721	HCI8001	0.1	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
52722	HCI80015	0.15	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
52723	HCI8002	0.2	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
52192	HCI80025	0.25	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
52724	HCI8003	0.3	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
52725	HCI80035	0.35	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
52726	HCI8004	0.4	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
52727	HCI8005	0.5	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16
53035	HCI8006	0.6	2,40	2,77	3,10	3,39	3,67	3,92	4,16	4,38	4,60	4,80	5,00	5,18	5,37	5,54	5,71	5,88	6,04	6,20

Ghiera per ugelli
Cap for nozzles
Tuerca para boquillas



COD.
5044570



10

COD.	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	8 bar	10 bar	15 bar	20 bar
52719	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52720	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52721	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52722	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52723	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52192	F	F	F	F	F	VF	VF	VF
52724	F	F	F	F	F	F	VF	VF
52725	F	F	F	F	F	F	VF	VF
52726	F	F	F	F	F	F	VF	VF
52727	M	M	M	F	F	F	F	F
53035	M	M	M	M	F	F	F	F




Dimensione delle gocce
Drop size
Dimensiones de las gotas

- VF** Molto fine - Very fine - Muy fina
- F** Fine - Fine - Fina
- M** Media - Medium - Media



- **Ugello a cono vuoto, in ceramica.**
 - **Progettato per l'uso su atomizzatori.**
 - **Adatto per trattamenti con insetticidi, fungicidi ed erbicidi.**
- *Hollow cone ceramic nozzle*
 - *Designed for use on orchard sprayers.*
 - *Suitable for treatments with insecticides, fungicides and herbicides.*
- **Boquilla de cono vacío, cerámico.**
 - **Diseñado para uso en atomizadores.**
 - **Apto para tratamientos con insecticidas, fungicidas y herbicidas.**



COD.	ASJ REF.	Ø	l/min																	
			3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
52728	HCC005	0.05	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,52
52729	HCC0075	0.075	0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77
52730	HCC01	0.1	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
52731	HCC015	0.15	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
52732	HCC02	0.2	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
52733	HCC025	0.25	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
52734	HCC03	0.3	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
52735	HCC035	0.35	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
52736	HCC04	0.4	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
52737	HCC05	0.5	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16
53036	HCC06	0.6	2,40	2,77	3,10	3,39	3,67	3,92	4,16	4,38	4,60	4,80	5,00	5,18	5,37	5,54	5,71	5,88	6,04	6,20

Ghiera per ugelli
Cap for nozzles
Tuerca para boquillas



COD.



5044570

10

COD.	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	8 bar	10 bar	15 bar	20 bar
52728	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52729	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52730	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52731	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52732	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF
52733	F	F	F	F	F	VF	VF	VF
52734	F	F	F	F	F	F	VF	VF
52735	F	F	F	F	F	F	VF	VF
52736	F	F	F	F	F	F	VF	VF
52737	M	M	M	F	F	F	F	F
53036	M	M	M	M	F	F	F	F



Dimensione delle gocce
Drop size
Dimensiones de las gotas


- VF** Molto fine - Very fine - Muy fina
- F** Fine - Fine - Fina
- M** Media - Medium - Media



**BARRE
IRRORANTI**

SPRAY BOOMS

**BARRAS
PULVERIZADORAS**








- Barra completa di morsetti in ottone.
- Disponibile da 5 a 8 morsetti.
- Attacchi 1/2" M/F.
- Morsetti 1/4" F.
- Acciaio AISI 304, attacchi in ottone.

- Curved spray bar with nickel plated brass clamps.
- Available with 5 to 8 clamps.
- Connections 1/2" M/F.
- Clamps 1/4" F.
- Stainless steel AISI 304, brass connections.

- Barra completa con abrazaderas de latón.
- Disponibles de 5 a 8 terminales.
- Conexiones M/H de 1/2".
- Terminales H de 1/4".
- Acero AISI 304, conexiones de latón.






COD.	VENTOLA Fan Ventilador	MORSETTI Connections Acoples	RAGGIO Radius Radio			
	Ø mm		F	R mm		
52628	600	5	G 1/4" F	345	G 1/2" M G 1/2" F	2
52629	700	6		395		
52630	800	7		445		
52631	1000	8		545		

- Morsetto in ottone nichelato per barre forate.
- Completi di O-ring e viti inox.

- Nickel plated brass clamp for perforated pipes
- Complete with O-ring and stainless steel screws.

- Abrazadera de latón niquelado para barras perforadas.
- Completo con juntas tóricas y tornillos de acero inoxidable.



TIPO Type Tipo	COD.	Ø TUBO Pipe Ø Ø tubo		
	52131	20 mm	1/4" F	25





- Barra completa di getti a farfalla.
- Disponibile da 6 a 10 getti.
- Attacchi 1/2" M/F.
- Acciaio AISI 304.

- *T-shaped boom complete with butterfly nozzles.*
- *Available with 6 to 10 nozzles.*
- *Connections 1/2" M/F.*
- *Stainless steel AISI 304.*

- Barra completa con boquillas de mariposa.
- Disponibles de 6 a 10 boquillas.
- Conexiones M/H de 1/2".
- Acero AISI 304.



COD.	GETTI Nozzles Boquillas		
		A	
52777	3+3	G 1/2" F G 1/2" M	1
52778	4+4		
52779	5+5		



GETTO A FARFALLA COMPLETO DI TURBO pag. 69
Butterfly nozzle complete with turbo page 69
 Boquilla de mariposa completa de turbo página 69





• 4 bocche di uscita.

• 4 outlets.

• 4 salidas





COD.	
56054	5






Tappo
 Plug
 Tapón



COD.		
5043600	G 3/8" M	50

Riduzione
 Reducer
 Reducción.



COD.		
5043360	A G 3/8" M	B G 1/2" M
		50




- **Pressione massima 50 bar.**
- **Getto regolabile.**
- **Giunto sferico per il corretto posizionamento.**

- *Maximum working pressure 50 bar.*
- *Adjustable spray angle.*
- *Spherical connection for accurate positioning.*

- **Presión máxima 50 bar**
- **Chorro regulable.**
- **Rótula para correcto posicionamiento.**

Portagetto ciclone con diffusore "Turbo" e sistema antigoccia.

Cyclone nozzle holder with "Turbo" diffuser and anti-drip system
 Portaboquilla ciclón con difusor "Turbo" y sistema anti goteo.



COD.		UGELLO Nozzle Boquilla	
	A	Cono/Cone/Cono	
56059	G 1/4"M	Ø 1,5 mm	10
56060	G 3/8"M		10

Portagetto ciclone con diffusore "Turbo".


Cyclone nozzle holder with "Turbo" diffuser.
 Portaboquilla ciclón con difusor "Turbo".



COD.		UGELLO Nozzle Boquilla	
	A	Cono/Cone/Cono	
56061	G 1/4"M	Ø 1,5 mm	10
56062	G 3/8"M		10

Portagetto a farfalla con diffusore "Turbo" e sistema antigoccia.


Butterfly nozzle holder with "Turbo" diffuser and anti-drip system.
 Portaboquilla de mariposa con difusor "Turbo" y sistema anti goteo.



COD.		UGELLO Nozzle Boquilla	
	A	Cono/Cone/Cono	
56063	G 1/4"M	Ø 1,5 mm	10
56064	G 3/8"M		10

Portagetto a farfalla con diffusore "Turbo".

Butterfly nozzle holder with "Turbo" diffuser.
 Portaboquilla de mariposa con difusor "Turbo".





COD.		UGELLO Nozzle Boquilla	
	A	Cono/Cone/Cono	
56065	G 1/4"M	Ø 1,5 mm	10
56066	G 3/8"M		10



- Pressione massima 50 bar.
- Angolo di spruzzo regolabile.
- Giunto sferico per il corretto posizionamento.

- Maximum working pressure 50 bar.
- Adjustable spray angle.
- Spherical connection for accurate positioning.

- Presión máxima 50 bar.
- Ángulo de pulverización ajustable.
- Rótula para un correcto posicionamiento.






COD.		GHIERA Nut Tuerca	Ø						
					B	C	D	E	
52688	A	UGELLO A CONO Cone nozzle	1,5 mm		62,5	37	60	28	10
52690	G 1/4" M BSP	Boquilla de cono		✓	103	37	60	28	10



- **Pressione massima 50 bar.**
- **Angolo di spruzzo regolabile.**
- **Giunto sferico per il corretto posizionamento.**
- **Protezione "TURBO" per una micronizzazione del getto ottimale.**

- *Maximum working pressure 50 bar.*
- *Adjustable spray angle.*
- *Spherical connection for accurate positioning.*
- *"TURBO" protection for an optimal micronization of the nozzle.*

- **Presión máxima 50 bar.**
- **Ángulo de pulverización ajustable.**
- **Rótula para un posicionamiento correcto.**
- **Protección "TURBO" para una óptima micronización del chorro.**




COD.		GHIERA Nut Tuerca	Ø						
					B	C	D	E	
52548	G 1/4" M BSP	UGELLO A CONO Cone nozzle Boquilla de cono	1,2 mm		62,5	64	58	51	10
52825			1,5 mm		62,5	64	58	51	10
52689			1,5 mm	✓	103	64	58	51	10






- Applicabili a tutti i portagetti non dotati di antigoccia integrato.
- Pressione massima 40 bar.

- Suitable for all nozzle holders not provided with built-in antidrip.
- Maximum working pressure 40 bar.

- Aplicable a todos los portaboquillas no equipados con antigoteo integrado
- Presión máxima 40 bar





COD.						
	A	D	B	C	E	
52772	G 1/4" M	G 1/4" F	26	38	52	10
52773	G 3/8" M	G 3/8" F	26	38	52	10
52774	G 1/2" M	G 1/2" F	26	38	52	10

- Antigoccia con regolazione ON/OFF.
- Applicabili a tutti i portagetti non dotati di antigoccia integrato.
- Pressione massima 40 bar.

- Antidrip with ON/OFF regulation.
- Suitable for all nozzle holders not provided with built-in antidrip.
- Maximum working pressure 40 bar.

- Antigoteo con ON/OFF.
- Aplicable a todos los portaboquillas no equipados con antigoteo integrado
- Presión máxima 40 bar



COD.			
	A	D	
52819	G 1/4" M	Piastrina - Plate - Placa Ø15 mm	10
52880		Piastrina - Plate - Placa Ø18 mm	
52881		Ugello - Nozzle - Boquilla HCI	
52882		Ugello (senza guarnizione) Nozzle (without gasket) Boquilla (sin guarnición) HCI	




- Piastrine in ceramica Ø 15 mm.
- Utilizzabile su tutti i getti atomizzatore.
- Massima pressione di lavoro 50 bar.
- Adatto per trattamenti con insetticidi e fungicidi.

- Ceramic plates Ø 15 mm.
- Suitable for all orchard sprayers nozzles.
- Maximum working pressure 50 bar.
- Suitable for treatments with insecticides and fungicides.

- Placas cerámicas Ø 15 mm.
- Se puede utilizar en todos los chorros atomizadores.
- Presión máxima de trabajo 50 bar.
- Apto para tratamientos con insecticidas y fungicidas.



Protezione Protection Protección	Ghiera Nut Tuerca	Piastrina Ø 15 mm Plate Ø 15 mm Placa Ø 15 mm		Guarnizione Gasket Guarnición 23 x 9 x 4
COD.	COD.	COD.	Ø Foro Hole Ø Ø Agujero	COD.
5041880	5041740	5042510	0,8 mm	5041800
		5042520	1,0 mm	
		5042530	1,2 mm	
		5041810	1,5 mm	
		5042550	1,8 mm	
		5042560	2,0 mm	




Quantità per pack riferita ad ogni singolo codice.
Quantity per pack refers to each single code.
Cantidad por paquete referente a cada código individual.

Ugello con corpo in ottone e inserto in ceramica.

Nozzle with brass body and ceramic insert.

Boquilla con cuerpo de laton y inserto de ceramica.



- Getto a spillo**
Straight spray pattern
Chorro de aguja
- Getto a cono**
Cone spray pattern
Chorro de cono



COD.	F	15 bar		25 bar		35 bar		40 bar		45 bar		50 bar		
52287	0,8 mm	1,55	1,50	2,15	2,05	1,80	2,15	1,55	1,90	1,85	2,25	1,90	2,55	25
52288	1,0 mm	2,50	2,45	3,10	3,00	3,50	3,35	3,65	3,55	3,85	3,70	4,15	4,05	25
52289	1,2 mm	3,80	3,60	4,55	4,20	5,30	4,60	5,90	5,15	6,00	5,30	6,40	5,65	10
52290	1,5 mm	5,00	4,60	6,60	5,70	7,40	6,60	7,80	7,00	8,40	7,30	8,60	7,80	10
52696	1,8 mm	7,30	5,90	9,20	7,30	10,60	8,50	11,60	9,30	12,00	10,30	12,80	10,70	10
51260	2,0 mm	8,80	7,00	11,60	8,00	13,40	10,20	14,10	11,00	15,20	11,70	15,60	12,40	10
52697	2,2 mm	10,50	7,90	13,80	10,00	16,40	12,50	17,50	13,40	18,40	14,00	19,30	14,40	10
52698	2,5 mm	13,00	9,20	16,40	11,40	19,00	14,10	21,10	14,50	22,00	15,50	23,00	16,50	10
52699	3,0 mm	16,38	10,88	21,15	14,05	25,02	16,62	26,75	17,77	28,37	18,84	29,91	19,86	10
52700	3,5 mm	20,04	11,83	25,87	15,27	30,61	18,07	32,73	19,32	34,71	20,49	36,59	21,60	10






- Pressione massima 50 bar.
- Portata, gittata e angolo di spruzzo regolabili.
- Giunto sferico per il corretto posizionamento.

- Maximum pressure 50 bar.
- Adjustable flow rate, range and spray angle.
- Spherical connection for accurate positioning.

- Presión máxima 50 bar.
- Alcance, alcance y ángulo de rociador ajustable.
- Rótula para un correcto posicionamiento.



COD.	 A	GHIERA Nut Tuerca	Ø				
				B	C	E	
52311	G 1/4" M BSP	UGELLO A CONO Cone nozzle Boquilla de cono	1,5 mm	65	100,5	80	10
52695	G 3/8" M BSP			75	100,5	90	10
52312	G 1/4" M BSP			29	128	-	10

**ACCESSORI
PER CISTERNE**

**TANK
ACCESSORIES**

**ACCESORIOS
PARA TANQUE**








- Agitatori per cisterne.
- Completi di filtro inox, guarnizioni e ugello in ceramica.
- Utilizzabili su gruppi irroranti e diserbanti.

- Tank mixers.
- Complete with stainless steel filter, gaskets and ceramic nozzle.
- Can be used on spraying and weeding units.

- Agitadores de tanques.
- Completo con filtro de acero inoxidable, juntas y boquilla cerámico.
- Puede usarse en grupos de fumigación y herbicidas.




Mod. MAXIMIX



COD.	UGELLO Nozzle Boquilla			
52647	2,0 mm	G 1/2" M	385 mm	10

Mod. HYDROMIX






COD.	UGELLO Nozzle Boquilla			
52646	2,0 mm	G 1/2" M	215 mm	10






Mod. ECOMIX



COD.	UGELLO Nozzle Boquilla			
52648	2,0 mm	G 1/2" M	170 mm	10

**OTTONE
BRASS
LATÓN**



COD.	UGELLO Nozzle Boquilla	
52790	2,0 mm	5






- **Indicatore di livello per cisterna.**
- **Facile montaggio.**
- **Completo di raccordi passaparete.**

- *Tank level indicator.*
- *Easy assembly.*
- *Complete with bulkhead fittings.*

- *Indicador de nivel para tanque.*
- *Fácil montaje.*
- *Completo con herrajes pasapared.*



COD.		 L	
52645	G 1/2" M	1500 mm	10

**LANCE E
COMPONENTI**

**SPRAY GUNS
AND PARTS**

**LANZAS
Y ACCESORIOS**








SIRIO REVO


- **Getto regolabile dritto o a cono tramite comando sul manico, azionabile con un dito.**
- **Sistema antigoccia integrato.**
- **Sicura di bloccaggio della leva di azionamento.**
- **Posizione del diffusore TURBO, regolabile**
- **Attacco girevole.**
- **Attacco per manometro (optional)**


- *Adjustable spray pattern, straight or cone shape, selected with a lever on the handle, using one finger.*
- *Built-in antidrip system.*
- *Operating lever safety lock.*
- *Adjustable TURBO diffuser*
- *Swivel connection.*
- *Pressure gauge connection (optional).*

- *Chorro recto o de cono regulable mediante mando en el mango, accionable con un dedo.*
- *Sistema antigoteo integrado.*
- *Dispositivo de seguridad de bloqueo de palanca conducir.*
- *Posición del difusor TURBO, regulable.*
- *Racor giratorio.*
- *Conexión para manómetro (opcional).*



COD.		UGELLO Nozzle Boquilla	
	A	mm	
46764	G 1/2" M	Ø 1,5	5

ACCESSORI PER LANCE
Spray guns accessories
Accesorios para lanzas  114



Manometro specifico per pistole per irrorazione
Pressure gauge for spray guns
Manómetro específico para pistolas de pulverización



COD.	SCALA Dial Escala	Ø (mm)	MATERIALE Material Material
52973	0 ÷ 60 bar	40	ABS


SIRIO



- **Getto regolabile dritto o a cono.**
- **Blocco leva di azionamento.**
- **Posizione del diffusore TURBO, regolabile**
- **Attacco girevole.**
- **Attacco per manometro (optional).**

- *Adjustable spray pattern, straight or cone shape.*
- *Operating lever lock.*
- *Adjustable TURBO diffuser*
- *Swivel connection.*
- *Pressure gauge connection (optional).*

- Chorro regulable de cono o recto.
- Bloqueo de la palanca de accionamiento.
- Posición del difusor TURBO, regulable.
- Racor giratorio.
- Conexión para manómetro (opcional).



COD.			UGELLO Nozzle Boquilla	MANOMETRO Pressure gauge Manómetro	PROTEZIONE Protection Protección	
	A	mm	mm			
51999	G 1/2" M	380	Ø 1,5			5
52740				✓		5
52090					✓	5
52741				✓	✓	5

ACCESSORI PER LANCE

Spray guns accessories
Accesorios para lanzas



114

Manometro specifico per pistole per irrorazione

Pressure gauge for spray guns

Manómetro específico para pistolas de pulverización



COD.	SCALA Dial Escala	Ø (mm)	MATERIALE Material Material
52973	0 ÷ 60 bar	40	ABS



SIRIO 2.0 EVOLUTION

- **Getto regolabile dritto o a cono.**
- **Raccordo girevole da G 1/2"**
- **Blocco di chiusura di nuova ideazione conforme ad UNI EN 907.**
- **Diffusore per miscelazione d'aria regolabile.**


- *Adjustable spray pattern, straight or cone shape.*
- *G 1/2" male swivel fitting.*
- *New locking mechanism designed in accordance with UNI EN 907.*
- *Adjustable Turbo diffuser.*

- **Chorro regulable de cono o recto. Selector de regulación.**
- **Racor giratorio maschio G 1/2".**
- **Nuevo mecanismo de bloqueo diseñado de acuerdo con UNI EN 907.**
- **Difusor de mezcla de aire ajustable.**

Regolazione del getto (cono/dritto)

Adjustable spray pattern (straight/cone shape)

Ajuste del chorro (cono/recto)





Diffusore regolabile
Adjustable Turbo diffuser
 Difusor orientable



Attacco girevole
Swivel connection
 Racor giratorio

Blocco leva di azionamento
Operating lever lock
 Bloqueo de la palanca

COD.		UGELLO Nozzle Boquilla	
	A	mm	
56055	G 1/2"M	Ø 1,5	5

ACCESSORI PER LANCE
 Spray guns accessories
 Accesorios para lanzas



114



SIRIO 2.0 PRO

- **Getto regolabile dritto o a cono.**
- **Raccordo girevole da G 1/2"**
- **Blocco di chiusura di nuova ideazione conforme ad UNI EN 907.**
- **Diffusore per miscelazione d'aria regolabile.**
- **Tappo con manometro in glicerina con scala 0 - 50 bar.**

- *Adjustable spray pattern, straight or cone shape.*
- *G 1/2" male swivel fitting.*
- *New locking mechanism designed in accordance with UNI EN 907.*
- *Adjustable Turbo diffuser.*
- *Cap with glycerin pressure gauge with 0-50 bar scale.*

- Chorro regulable de cono o recto.
- Racor giratorio macho G 1/2".
- Nuevo mecanismo de bloqueo diseñado de acuerdo con UNI EN 907.
- Difusor de mezcla de aire ajustable.
- Tapa con manómetro de glicerina con escala de 0-50 bar.

Regolazione del getto (cono/dritto)

Adjustable spray pattern (straight/cone shape)

Ajuste del chorro (cono/recto)

Manometro 50 bar

50 bar pressure gauge

Manómetro 50 bar

Attacco girevole

Swivel connection

Racor giratorio

Diffusore regolabile


Adjustable Turbo diffuser



Difusor orientable

Blocco leva di azionamento

Operating lever lock

Bloqueo de la palanca



COD.		UGELLO <i>Nozzle</i> <i>Boquilla</i>	
	A	mm	
56056	G 1/2"M	Ø 1,5	5

ACCESSORI PER LANCE

Spray guns accessories
Accesorios para lanzas



114



SIRIO 2.0 BASIC



- **Getto regolabile dritto o a cono.**
- **Raccordo girevole da G 1/2"**
- **Blocco di chiusura di nuova ideazione conforme ad UNI EN 907.**
- **Diffusore per miscelazione d'aria regolabile.**


- *Adjustable spray pattern, straight or cone shape.*
- *G 1/2" male swivel fitting.*
- *New locking mechanism designed in accordance with UNI EN 907.*
- *Adjustable Turbo diffuser.*

- Chorro regulable de cono o recto.
- Racor giratorio macho G 1/2".
- Nuevo mecanismo de bloqueo diseñado de acuerdo con UNI EN 907.
- Difusor de mezcla de aire ajustable.

Regolazione del getto (cono/dritto)
Adjustable spray pattern (straight/cone shape)
 Ajuste del chorro (cono/recto)



COD.		UGELLO Nozzle Boquilla	
	A	mm	
56057	G 1/2"M	Ø 1,5	5

ACCESSORI PER LANCE
 Spray guns accessories
 Accesorios para lanzas  **114**

ANTARES REVO



- **Getto regolabile dritto o a cono tramite comando sul manico, azionabile con un dito.**
- **Sistema antigoccia integrato.**
- **Sicura di bloccaggio della leva di azionamento.**
- **Posizione del diffusore TURBO, regolabile.**
- **Maniglia regolabile.**
- **Attacco girevole.**
- **Attacco per manometro (optional)**

- *Adjustable spray pattern, straight or cone shape, selected with a lever on the handle, using one finger.*
- *Built-in antidrip system.*
- *Operating lever safety lock.*
- *Adjustable TURBO diffuser*
- *Adjustable support handle.*
- *Swivel connection.*
- *Pressure gauge connection (optional).*



- **Chorro recto o de cono regulable mediante mando en el mango, accionable con un dedo.**
- **Sistema antigoteo integrado.**
- **Dispositivo de seguridad de bloqueo de palanca.**
- **Posición del difusor TURBO, ajustable.**
- **Mango regulable.**
- **Racor giratorio.**
- **Conexión para manómetro (opcional)**

Diffusore regolabile
Adjustable Turbo diffuser
Difusor orientable


Attacco per manometro
Pressure gauge connection
Conexión del manómetro

Attacco girevole
Swivel connection
Racor giratorio



COD.		UGELLO Nozzle Boquilla	
	A	mm	
46763	G 1/2"M	Ø 2,5	5

ACCESSORI PER LANCE
Spray guns accessories
Accesorios para lanzas  **114**



Manometro specifico per pistole per irrorazione
Pressure gauge for spray guns
Manómetro específico para pistolas de pulverización



COD.	SCALA Dial Escala	Ø (mm)	MATERIALE Material Material
52973	0 ÷ 60 bar	40	ABS




ANTARES


- **Getto regolabile dritto o a cono.**
- **Versione con diffusore TURBO, regolabile.**
- **Attacco girevole.**
- **Impugnatura regolabile ergonomica.**

- *Adjustable spray pattern, straight or cone shape.*
- *Version with adjustable TURBO diffuser.*
- *Swivel connection.*
- *Adjustable ergonomic handle.*

- *Chorro regulable de cono o recto.*
- *Posición del difusor TURBO, regulable.*
- *Racor giratorio.*
- *Mango ajustable ergonómico.*



COD.	 A	UGELLO Nozzle Boquilla	MANOMETRO Pressure gauge Manómetro	PROTEZIONE Protection Protección	TURBO	L		
		mm				mm		
52000	G 1/2"M	Ø 2,5			✓	670	5	
52134				✓	✓	670	5	
52160							640	5
52742			✓		✓	670	5	
52743			✓	✓	✓	670	5	
52744				✓		640	5	

ACCESSORI PER LANCE
 Spray guns accessories
 Accesorios para lanzas  114



ANTARES BS





- **Getto regolabile dritto o a cono.**
- **Diffusore TURBO regolabile.**

- *Adjustable spray pattern straight or cone shape.*
- *Adjustable Turbo diffuser.*

- Chorro regulable de cono o recto.
- Posición del difusor TURBO, regulable.



Diffusore regolabile
Adjustable Turbo diffuser
Difusor orientable

COD.		UGELLO <i>Nozzle</i> Boquilla	
	A	mm	
56058	G 1/2" M	Ø 2,3	5

ACCESSORI PER LANCE

Spray guns accessories

Accesorios para lanzas





114






- **Getto ad angolo regolabile tramite leva.**
- **Versione con diffusore TURBO per un'ottima nebulizzazione del prodotto irrorato.**
- **Adatte per il trattamento di alberi a medio fusto.**

- *Spray pattern can be adjusted by turning the nut in the handle.*
- *Version with TURBO diffuser for precision spraying.*
- *Suitable for treating medium sized trees.*

- **Chorro de ángulo regulable mediante palanca.**
- **Versión con difusor TURBO para una excelente nebulización del producto pulverizado.**
- **Indicado para el tratamiento de árboles de tronco mediano.**



COD.	POS.		UGELLO Nozzle Boquilla	UGELLO INOX Inox nozzle Boquilla inox	TURBO	MANIGLIA Handle Maneja				
		A	mm				B	C	D	
52132	1	G 1/2" M	Ø 1,5		✓		315	101	51	5
47010					✓		595	101	51	5
52506					✓		880	101	51	5
52758					✓		1000	101	51	5
52759					✓	✓	595	101	51	5
52760					✓	✓	1000	101	51	5
52761	2	G 1/2" M	Ø 1,5				315	101	28	5
47006							595	101	28	5
52764					✓		595	101	28	5
52763							880	101	28	5
52765			✓		880	101	28	5		
52766	3	G 1/2" M	Ø 1,5		✓	✓	595	101	51	5
52767					✓	✓	880	101	51	5
52768	4	G 1/2" M	Ø 1,5			✓	595	101	28	5
52769						✓	880	101	28	5

ACCESSORI PER LANCE
 Spray guns accessories
 Accesorios para lanzas




114






- Ampiezza del getto regolabile tramite leva.
- Getto inclinato per facilitare i trattamenti a terra.
- Versione con diffusore TURBO per un'ottima nebulizzazione del prodotto irrorato.

- Spray pattern can be adjusted by turning the nut in the handle.
- Bent head suitable for ground treatments.
- Version with TURBO diffuser for precision spraying.

- Ancho de chorro regulable mediante palanca.
- Chorro inclinado para facilitar los tratamientos en tierra.
- Versión con difusor TURBO para una excelente nebulización del producto pulverizado.



COD.	POS.		UGELLO Nozzle Boquilla	TURBO				
		A	mm		B	C	D	
52972	1	G 1/2" M	Ø 1,5	✓	620	101	51	5
52971	2				590	101	28	5



ACCESSORI PER LANCE
Spray guns
accessories
Accesorios para lanzas
 114



- **Angolo di spruzzo regolabile tramite manopola.**
- **Versione con diffusore TURBO per un'ottima nebulizzazione del prodotto irrorato.**
- **Adatte per il trattamento di alberi a medio fusto.**

- *Spray pattern can be adjusted by turning the handle.*
- *Version with TURBO diffuser for precision spraying.*
- *Suitable for treating medium sized trees.*

- **Ángulo de pulverización regulable mediante empuñadura.**
- **Versión con difusor TURBO para una excelente nebulización del producto pulverizado.**
- **Indicado para el tratamiento de árboles de tronco mediano.**



COD.	POS.		UGELLO Nozzle Boquilla	UGELLO INOX Inox nozzle Boquilla inox	TURBO	MANIGLIA Handle Maneja			
		A	mm				B	D	
52745	1	G 1/2" M	Ø 1,5		✓		322	51	5
52644				✓		606	51	5	
52746				✓		892	51	5	
52747				✓		1000	51	5	
52748				✓	✓	606	51	5	
52749				✓	✓	1000	51	5	
52750	2	G 1/2" M	Ø 1,5				322	28	5
52751						606	28	5	
52752						892	28	5	
52753				✓		606	28	5	
52754	3	G 1/2" M	Ø 1,5		✓	✓	606	51	5
52755				✓	✓	892	51	5	
52756	4	G 1/2" M	Ø 1,5			✓	606	28	5
52757					✓	892	28	5	


ACCESSORI PER LANCE
 Spray guns accessories
 Accesorios para lanzas
 114






- **Ampiezza del getto regolabile tramite manopola.**
- **Getto inclinato per facilitare i trattamenti a terra.**
- **Versione con diffusore TURBO per un'ottima nebulizzazione del prodotto irrorato.**

- *Spray pattern can be adjusted by turning the handle.*
- *Bent head suitable for ground treatments.*
- *Version with TURBO diffuser for precision spraying.*

- **Ancho de chorro regulable mediante empuñadura.**
- **Chorro inclinado para facilitar los tratamientos en tierra.**
- **Versión con difusor TURBO para una excelente nebulización del producto pulverizado.**



COD.	POS.		UGELLO Nozzle Boquilla	TURBO			
		A	mm		B	D	E
52771	1	G 1/2" M	Ø 1,5	✓	620	51	40°
52770	2				590	28	

ACCESSORI PER LANCE
Spray guns accessories
Accesorios para lanzas
 114






Lancia in ottone con rubinetto a leva

Brass lance with lever tap

Lanza de latón con grifo de palanca






COD.	UGELLO Nozzle Boquilla			
		mm	mm	
56002	1 Getto a rosa regolabile pesante. <i>Adjustable heavy-duty cone jet.</i> Boquilla de rosa regolabile de tipo pesado.	Ø 10	600	5
56003	2 Getto a rosa regolabile leggero. <i>Adjustable lightweight cone jet.</i> Boquilla de rosa regolabile de tipo ligero.			5
52307	3 Mini getto regolabile. <i>Adjustable mini jet.</i> Boquilla regolabile.			5

Lancia in ottone con rubinetto a leva e fermo

Brass lance with lever tap and stop

Lanza de latón con grifo de palanca y tope



COD.	UGELLO Nozzle Boquilla			
		mm	mm	
56004	1 Getto a rosa regolabile pesante. <i>Adjustable heavy-duty cone jet.</i> Boquilla de rosa regolabile de tipo pesado.	Ø 10	600	5
56005	2 Getto a rosa regolabile leggero. <i>Adjustable lightweight cone jet.</i> Boquilla de rosa regolabile de tipo ligero.			5
56006	3 Mini getto regolabile. <i>Adjustable mini jet.</i> Boquilla regolabile.			5



Lancia in ottone con rubinetto a pulsante leggero

Brass lance with light push button tap

Lanza de latón con grifo pulsador ligero



COD.	UGELLO Nozzle Boquilla			
		mm	mm	
56010	1 Getto a rosa regolabile pesante. <i>Adjustable heavy-duty cone jet.</i> Boquilla de rosa regulable de tipo pesado.	Ø 10	600	5
56011	2 Getto a rosa regolabile leggero. <i>Adjustable lightweight cone jet.</i> Boquilla de rosa regulable de tipo ligero.			5
56012	3 Mini getto regolabile. <i>Adjustable mini jet.</i> Boquilla regolabile.			5

Lancia in ottone con rubinetto a pulsante pesante

Brass lance with heavy push button tap

Lanza de latón con grifo de botón pesado



COD.	UGELLO Nozzle Boquilla			
		mm	mm	
56007	1 Getto a rosa regolabile pesante. <i>Adjustable heavy-duty cone jet.</i> Boquilla de rosa regulable de tipo pesado.	Ø 10	600	5
56008	2 Getto a rosa regolabile leggero. <i>Adjustable lightweight cone jet.</i> Boquilla de rosa regulable de tipo ligero.			5
56009	3 Mini getto regolabile. <i>Adjustable mini jet.</i> Boquilla regolabile.			5






Lancia in ottone con rubinetto con farfalla verde

Brass lance with green butterfly tap

Lanza de latón con grifo con mariposa verde



COD.		UGELLO Nozzle Boquilla			
			mm	mm	
56000	1	Getto a rosa regolabile pesante. <i>Adjustable heavy-duty cone jet.</i> Boquilla de rosa regulable de tipo pesado.	Ø 10	600	5
56001	2	Getto a rosa regolabile leggero. <i>Adjustable lightweight cone jet.</i> Boquilla de rosa regulable de tipo ligero.			5
52308	3	Mini getto regolabile. <i>Adjustable mini jet.</i> Boquilla regulable.			5



Le lance a bassa pressione possono essere configurate a piacere scegliendo le singole parti che le compongono:


- rubinetto
- prolunga
- accessori
- diffusori e ugelli

Low pressure spray guns can be assembled as required, choosing each single component:

- cock
- extension
- accessories
- diffusers and nozzles

Las lanzas de baja presión pueden configurarse como se desee elegir las partes individuales que constituir:

- grifo
- extensión
- accesorios
- difusores y boquillas





RUBINETTI - COCKS - GRIFOS

Rubinetto a leva con filetto maschio 12/19 tenuta guarnizione ed entrata portagomma ø 10.

Lever cock with 12/19 male thread, gasket seal and ø 10 mm hose barb inlet.

Válvula de palanca con rosca macho 12/19, junta de estanqueidad y conector de manguera ø 10.



COD.	IN		OUT	50
	PTG Ø 10	W12 x 19"		
5043220				

Rubinetto a leva con fermo e filetto maschio 12/19 tenuta guarnizione porta tubo ø 10.

Lever cock with stop and 12/19 male thread, gasket seal, ø 10 mm hose barb inlet.

Válvula de palanca con retén, rosca macho 12/19, junta de estanqueidad y conector de manguera ø 10.



COD.	IN		OUT	50
	PTG Ø 10	W12 x 19"		
56014				

Rubinetto a leva con fermo, filetto maschio 12/19 ed attacco maschio da 1/2".

Lever cock with stop, 12/19 male thread and 1/2" male fitting.

Válvula de palanca con retén, rosca macho 12/19 y conexión macho de 1/2".



COD.	IN		OUT	50
	G 1/2" M	W12 x 19"		
56015				

Rubinetto con pulsante leggero e filetto maschio W 12x19 tenuta o-ring portagomma ø 10.

Ball cock with lightweight button and male 12x19 W thread, o-ring seal, ø 10 mm hose barb inlet.

Válvula de bola con pulsador de tipo ligero, rosca macho W 12x19, junta tórica y conector de manguera ø 10 mm.



COD.	IN		OUT	50
	PTG Ø 10	W12 x 19"		
56017				

Rubinetto con chiusura a pulsante, pesante, con filetto W 12x19" e tubo portagomma ø 10.

Brass cock with button closure, heavy-duty, with 12x19" W thread and ø 10 mm hose barb.

Válvula de latón con cierre de pulsador, de tipo pesado, con rosca W 12x19" y conector de manguera ø 10 mm.



COD.	IN		OUT	50
	PTG Ø 10	W12 x 19"		
56016				

Rubinetto "Peronospora" con impugnatura e raccordo maschio ø 12/19 tenuta o-ring ingresso portagomma ø 12.

"Peronospora" cock with hand grip and ø 12x19 male fitting, O-ring seal, ø 12 mm hose barb inlet.

Válvula "Peronospora" con empuñadura y racor macho ø 12/19, junta tórica y conector de manguera ø 12.




COD.	IN		OUT	50
	PTG Ø 12	W12 x 19"		
56013				

Filtro in ottone per rubinetti e impugnature.

Brass filter for cocks and hand grips.

Filtro de latón para válvulas y empuñaduras.



COD.	Ø		L	50
	12 mm	75 mm		
56038				

Guarnizione di ricambio in NBR.


Spare NBR gasket.

Junta de repuesto de NBR.



COD.	Ø			H	50
	ØA	ØB	H		
56039	12	18,3	3		

PROLUNGHE - EXTENSIONS - EXTENSIONES




Prolunga in ottone ø 10mm
Brass extension, ø 10 mm
Extensión de latón ø 10mm

COD.	L	3D View		Box
		A	B	
56067	300 mm	W12 x 19"	W12 x 19"	50
5043210	500 mm			
56020	750 mm			
56021	1000 mm			




Prolunga in acciaio inox ø 10mm
Stainless steel extension ø 10mm
Extensión de acero inoxidable ø 10mm

COD.	L	3D View		Box
		A	B	
56046	300 mm	W12 x 19"	W12 x 19"	50
56049	500 mm			
56051	700 mm			
56053	1000 mm			



Prolunga telescopica ottone/acciaio inox ø 10mm
Brass/stainless steel telescopic extension ø 10mm
Extensión telescópica latón/acero inoxidable ø 10mm

COD.	L	3D View		Box
		A	B	
56022	500 ÷ 1000 mm	W12 x 19"	W12 x 19"	50
56023	750 ÷ 1500 mm			



Prolunga in ottone curvata a 30°, ø 10mm
Brass extension, 30° curved, ø 10mm
Extensión de latón curvada 30°, ø 10mm

COD.	L	3D View		Box
		A	B	
56024	450 mm	W12 x 19"	W12 x 19"	50



ADATTATORI E UGELLI - ADAPTERS AND NOZZLES - ADAPTADORES Y BOQUILLAS

Curva fissa 30° con attacco femmina/maschio completa di guarnizione

30° fixed bend, with gasket seal female/male fitting

Curva fija de 30° con conexión hembra/macho y junta




COD.	IN		OUT	50
	W12 x 19"	W12 x 19"		
5043300	W12 x 19"	W12 x 19"	W12 x 19"	50

Getto a rosa regolabile pesante.

Adjustable heavy-duty cone jet.

Boquilla de rosa regulable pesado.




COD.	W12 x 19"	L	100
56033	W12 x 19"	78 mm	100

Getto a rosa regolabile leggero.

Lightweight adjustable cone jet.

Boquilla de rosa regulable ligero.




COD.	W12 x 19"	L	100
56034	W12 x 19"	56 mm	100

Mini getto regolabile

Adjustable mini-jet

Mini boquilla regulable



COD.	W12 x 19"	L	100
5043200	W12 x 19"	78 mm	100


Getto a rosa fisso a due, tre e quattro fori con attacco femmina 12x19"

Fixed two-, three- and four-hole cone jet with female fitting, 12x19"

Boquilla de rosa fija de dos, tres y cuatro orificios con conexión hembra 12x19"



Foro
Hole
Orificio



Fino ad esaurimento
While stocks last
Hasta agotar existencias

COD.	Fori Holes Orificios	W12 x 19"	100
56025	2		
56026	3	W12 x 19"	100
56027	4		

Getto a rosa fisso a due, tre e quattro fori con attacco femmina 12x19" con cappello conico

Fixed two-, three- and four-hole cone jet with female fitting, 12x19" with conical cap

Boquilla de rosa fija de dos, tres y cuatro orificios con conexión hembra 12x19" y capuchón cónico



Foro
Hole
Orificio






Fino ad esaurimento
While stocks last
Hasta agotar existencias

COD.	Fori Holes Orificios	W12 x 19"	100
56028	2		
56029	3	W12 x 19"	100
56030	4		

Nebulizzatore doppio con getto a rosa fisso


Two-way sprayer, complete with gaskets
Nebulizador doble dotado de juntas





COD.		
52321	W12 x 19"	100

Nebulizzatore triplo con getto a rosa fisso


Three-way sprayer, complete with gaskets
Nebulizador triplo dotado de juntas





COD.		
52322	W12 x 19"	100

Nebulizzatore doppio con ugelli a rosa ø 1.5 mm.


Two-way sprayer with ø 1.5 mm rose nozzles
Nebulizador doble con boquillas de rosa de ø 1,5 mm.





COD.		
56031	W12 x 19"	100

Nebulizzatore triplo con ugelli a rosa da ø 1.5 mm.

Three sprayer with ø 1.5 mm rose nozzles
Nebulizador triplo con boquillas de rosa de ø 1,5 mm.





COD.		
56032	W12 x 19"	100

Getto a rosa kematal con attacco femmina

Kematal cone jet with female fitting.
Boquilla de rosa Kematal con conexión hembra





COD.		
56035	W12 x 19"	100

Getto a ventaglio in kematal con attacco femmina

Kematal fan jet with female fitting.
Boquilla de abanico Kematal con conexión hembra





COD.		
56036	W12 x 19"	100

Getto specchio con attacco femmina

Mirror jet with female fitting
Boquilla de espejo con conexión hembra




COD.		
56037	W12 x 19"	100



Campana per diserbo localizzato con attacco filetto femmina
Bell for localised weed control with female thread connection
 Campana para desherbado localizado con conexión de rosca hembra




1



Campana per diserbo localizzato con portagomma Ø 10.
Bell for localised weed control with hose barb Ø 10.
 Campana para desherbado localizado con manguito de conexión Ø 10.



2




Filtro escluso
 Filter excluded
 Filtro excluido

COD.	TIPO	F	L		H	10
	Type					
	mm					
52093	1	W12 x 19"				
52792	1	G 1/4" F	360	200		
56040	2	Ø 10 mm				

Rubinetto "Peronospora" con sfera e farfalla con filetto maschio passo 12/19 e portagomma Ø 12.

"Peronospora" ball cock with butterfly handle with 12/19 male thread and Ø 12 mm hose barb.

Válvula "Peronospora" de bola y mariposa, con rosca macho paso 12/19 y conector de manguera Ø 12.



COD.




56018 100

Rubinetto "Peronospora" con sfera e farfalla filetto femmina passo 12/19 e portagomma Ø 12.

"Peronospora" ball cock with butterfly handle with 12/19 female thread and Ø 12 mm hose barb.

Válvula "Peronospora" de bola y mariposa, con rosca hembra paso 12/19 y conector de manguera Ø 12.



COD.



56019 100







- **Corpo in plastica caricata a vetro con prolunga in acciaio INOX.**
- **Getto regolabile in ottone.**

- *Fiberglass reinforced body with a stainless steel extension.*
- *Adjustable brass jet.*



- *Cuerpo de plástico relleno de vidrio con extensión de acero inoxidable.*
- *Boquilla de latón ajustable.*



COD.		L mm
	mm	
56044		300
56048	PTG Ø 13	500
56050		700
56052		1000

LANCE - LANCES - LANZAS



Guarnizione in NBR.
Sfera-molla: INOX
NBR seal.
Ball-spring: INOX
 Junta de NBR.
 Bola-Resorte: INOX

COD.		
	IN	OUT
56041	G 1/2" F	50





Portagomma in plastica
Plastic hose holder
 Portamanguera de plástico



COD.		
	IN	OUT
56045	Ø 13 mm G 1/2" M	50


Guarnizione in VITON®.
Sfera-molla: INOX
VITON® seal.
Ball-spring: INOX
 Junta de VITON®.
 Bola-Resorte: INOX

COD.		
	IN	OUT
56042	G 1/2" F	50





Niplo in ottone con 2 OR
G1/2" M - W12x19"
Brass nipple w. seal rings
G1/2" M - W12x19"
 Nipple latón con 2 o-ring
 G1/2" M - W12x19"




COD.	
56047	50

Guarnizione in VITON®.
Sfera-molla: AISI 316
VITON® seal.
Ball-spring: AISI 316
 Junta de VITON®.
 Bola-Resorte: AISI 316



COD.		
	IN	OUT
56043	G 1/2" F	50




PROLUNGHE - EXTENSIONS - EXTENSIONES



Prolunga in acciaio inox ø 10mm
 Stainless steel extension ø 10mm
 Extensión de acero inoxidable ø 10mm

COD.	L			
		A	B	
56046	300 mm	W12 x 19"	W12 x 19"	50
56049	500 mm			
56051	700 mm			
56053	1000 mm			

ADATTATORI E UGELLI - ADAPTERS AND NOZZLES - ADAPTADORES Y BOQUILLAS



96÷97





**FILTRI IN
OTTONE**

**BRASS
FILTERS**

**FILTROS
DE LATÓN**







• Filtro in linea ad alta portata.

• Line filter with high flow rate.

• Filtro en línea de alto flujo.

XL


COD.		
	A (IN)	A1 (OUT)
47534	G 3/4" M	G 1/2" M

RICAMBI
Spare parts
 Repuestos


COD.	RETE Screen Red
5042950	50 mesh
5042951	80 mesh
5042952	100 mesh

FILTRI IN LINEA IN OTTONE

Brass line filters
Filtros en línea de latón

FILTRI DI ASPIRAZIONE


Line filters
Filtros en línea




- Filtro in linea autopulente con rubinetto di spurgo.
- Due ingressi e tre uscite per una configurazione ottimale dell'impianto.

- Self-cleaning line filter with drainage tap.
- Two inlets and three outlets for an accurate system configuration.

- Filtro en línea autolimpiante con grifo de drenaje.
- Dos entradas y tres salidas para una configuración óptima de la planta.



COD.			
	A (IN)	A1 (OUT)	A2 (DRAIN)
46854	2 x G 1/2"M	3 x G 1/2"F	G 1/2"M

RICAMBI

Spare parts
Repuestos



COD.	RETE Screen Red
5041320	40 mesh
5041321	70 mesh
5041322	100 mesh




- Filtro in linea con rubinetto di spurgo.
- Due ingressi e due uscite per una configurazione ottimale dell'impianto.

- *Line filter with drainage tap.*
- *Two inlets and three outlets for an accurate system configuration.*

- Filtro en línea con grifo de drenaje.
- Dos entradas y dos salidas para una configuración óptima de la planta.



COD.			
	IN	OUT	DRAIN
52092	2 x G 1/2"F	2 x G 1/2"F	G 1/2"M
52791	2 x G 3/4"F	2 x G 3/4"F	G 1/2"M

RICAMBI
Spare parts
 Repuestos


COD.	RETE <i>Screen</i> Red
5041320	40 mesh
5041321	70 mesh
5041322	100 mesh

FILTRI IN LINEA IN OTTONE

Brass line filters

Filtros en línea de latón

FILTRI DI ASPIRAZIONE

Line filters

Filtros en línea



- Filtro in linea con rubinetto di spurgo.
- Le ridotte dimensioni ne consentono il montaggio direttamente sulle raggiera dell'atomizzatore.

- Line filter with drainage tap.
- Its compact dimensions make it suitable to be fitted directly onto the bars of the orchard sprayer.

- Filtro en línea con grifo de drenaje.
- Las pequeñas dimensiones permiten montarlo directamente en los radios del pulverizador.



COD.				RETE Screen Red
	IN	OUT	DRAIN	mesh
52807	G 1/2"F Fisso/Fixed/Fijado	G 1/2"F Girevole/Swivel/Giratorio	G 1/2"M	30
47530				40
52808				70
47531	G 1/2"F Fisso/Fixed/Fijado	G 1/2"F Fisso/Fixed/Fijado	G 1/2"M	40

RICAMBI

Spare parts

Repuestos



COD.	RETE Screen Red
5043023	30 mesh
5043020	40 mesh
5043021	70 mesh
5043022	100 mesh






RACCORDI E ACCESSORI

FITTINGS AND ACCESSORIES

RACORES Y Accesorios





	COD.		DESCRIZIONE <i>Description</i> <i>Descripción</i>		
	5043320	1/4" M. x 1/8" F./H.	RIDUZIONE ESAGONALE M.F. <i>M.F. HEXAGONAL REDUCTION</i> <i>REDUCCIÓN HEXAGONAL M.H.</i>	25	
	5043330	3/8" M. x 1/8" F./H.		25	
	5043340	3/8" M. x 1/4" F./H.		25	
	5043350	1/2" M. x 1/4" F./H.		25	
	5043360	1/2" M. x 3/8" F./H.		25	
	5042200	3/4" M. x 1/2" F./H.		25	
	5043370	1" M. x 1/2" F./H.		25	
	5043380	1" M. x 3/4" F./H.		25	
	5043390	1/4" M. x 3/8" F./H.		25	
	5043400	1/4" M. x 1/2" F./H.	RIDUZIONE ESAGONALE M.F. <i>M.F. HEXAGONAL REDUCTION</i> <i>REDUCCIÓN HEXAGONAL M.H.</i>	25	
	5043410	3/8" M. x 1/2" F./H.		25	
	5043420	1/2" M. x 3/8" F./H.		25	
	5043430	3/8" M. x 3/4" F./H.		25	
	5043440	1/2" M. x 3/4" F./H.		25	
	5043450	3/4" M. x 1/2" F./H.		25	
	5043240	1/2" M. x 1/2" F./H.		25	
	5043250	1/2" M. x 3/4" F./H.		25	
		5043460		1/4" F.F./H.H.	MANICOTTO F.F. <i>F.F. SLEEVE</i> <i>MANGUITO H.H.</i>
5043470		3/8" F.F./H.H.	25		
5043480		1/2" F.F./H.H.	25		
5043490		3/4" F.F./H.H.	25		
5043500		1" F.F./H.H.	25		
5043510		1" 1/4" F.F./H.H.	25		
5043520		1" 1/2" F.F./H.H.	25		
5043530		3/8" x 1/2" F.F./H.H.	RIDUZIONE ESAGONALE F.F. <i>F.F. HEXAGONAL REDUCTION</i> <i>REDUCCIÓN HEXAGONAL H.H.</i>	25	
5043540		3/8" x 3/4" F.F./H.H.		25	
5043550	3/8" x 1" F.F./H.H.	25			
5043560	1/2" x 3/4" F.F./H.H.	25			
5043570	1/2" x 1" F.F./H.H.	25			
5043580	3/4" x 1" F.F./H.H.	25			
	5043590	1/8" M.	TAPPO ESAGONALE M. <i>M. HEXAGONAL PLUG</i> <i>TAPON HEXAGONAL M.</i>	25	
	5041400	1/4" M.		25	
	5043600	3/8" M.		25	
	5042210	1/2" M.		25	
	5041280	3/4" M.		25	
5043630	1" M.	25			
	5043640	1/4" F.H.	TAPPO ESAGONALE F. <i>F. HEXAGONAL PLUG</i> <i>TAPON HEXAGONAL H.</i>	25	
	5043650	3/8" F.H.		25	
	5042910	1/2" F.H.		25	
	5043620	3/4" F.H.		25	
	5043660	1" F.H.		25	

RACCORDI IN OTTONEBrass fittings
Racores de latón**RACCORDI E ACCESSORI**Fittings and accessories
Racores y accesorios

VALVOLMECCANICA

	COD.		DESCRIZIONE Description Descripción		
	5043680	1/4" x 1/4" M.M.	NIPPO IN OTTONE M.M. M.M. BRASS NIPPLE NIPLE DE LATÓN M.M.	25	
	5043690	1/8" x 1/4" M.M.		25	
	5043700	1/4" x 3/8" M.M.		25	
	5043710	1/4" x 1/2" M.M.		25	
	5043720	3/8" x 3/8" M.M.		25	
	5043730	3/8" x 1/2" M.M.		25	
	5043740	3/8" x 3/4" M.M.		25	
	5043750	1/2" x 3/4" M.M.		25	
	5043760	1/2" x 1/2" M.M.		25	
	5041270	3/4" x 3/4" M.M.		25	
5043670	1" x 1" M.M.	25			
	52479	Completo / Complete / Completo		10	
	5044120	Raccordo / Connection / Racor 60 mm	PASSAPARETE FILETTATO DA 1/2" COMPLETO 1/2" COMPLETE THREADED BULKHEAD	10	
	5044130	Rondella / Washer / Arandela Ø 40	PASAPARED ROSCADO DE 1/2" COMPLETO	10	
	5043900	Controdado / Nut / Contratuercas 1/2"		10	
	5043770	1/4" M.F./H.	CURVA IN OTTONE M.F. M.F. BRASS ELBOW CODO DE LATÓN M.H.	25	
	5043780	3/8" M.F./H.		25	
	5043790	1/2" M.F./H.		25	
	5043800	3/4" M.F./H.		25	
	5043810	1" M.F./H.		25	
	5043820	1/4" F.F./H.H.		25	
	5043830	3/8" F.F./H.H.		25	
	5043840	1/2" F.F./H.H.		CURVA IN OTTONE F.F. F.F. BRASS ELBOW CODO DE LATÓN H.H.	25
	5043850	3/4" F.F./H.H.		25	
5043860	1" F.F./H.H.	25			
	5043870	1/2" x 1/2" M.M.	CURVA IN OTTONE M.M. M.M. BRASS ELBOW CODO DE LATÓN M.M.	25	
	5043880	3/4" x 3/4" M.M.		25	



	COD.		DESCRIZIONE <i>Description</i> <i>Descripción</i>	
	5042110	1/4"		25
	5043900	1/2"		25
	5043910	3/4"	CONTRODADO <i>LOCK NUT</i> <i>CONTRATUERCA</i>	25
	5042470	3/8"		25
	5043920	1"		25
 52129 5043930	5043930	Ø 10	PORTAGOMMA CURVO Ø 10 CON GUARNIZIONE <i>Ø 10 ELBOW HOSE FITTING WITH GASKET</i> <i>PORTAMANGUERA CURVO Ø 10 CON GUARNICIÒN</i>	25
	5043930+ 52129	Ø 10	PORTAGOMMA CURVO Ø 10 CON GIRELLO <i>Ø 10 ELBOW HOSE FITTING WITH FLY NUT</i> <i>PORTAMANGUERA CURVO Ø 10 CON GIRADOR</i>	25
	52129	1/2"	GIRELLO <i>FLY NUT</i> <i>GIRADOR</i>	25
 521.. 5043290 52129 5045030	52130	Portagomma / Hose fitting / Portaman. Ø 8		25
	52158	Portagomma / Hose fitting / Portaman. Ø 10		25
	52159	Portagomma / Hose fitting / Portaman. Ø 12		25
	52838	Completo / Complete / Completo Ø 8		25
	52839	Completo / Complete / Completo Ø 10		25
	52840	Completo / Complete / Completo Ø 12		25
	5043290	17,5 x 12,5 x 1,5	GUARNIZIONE <i>GASKET</i> <i>GUARNICIÒN</i>	25
	52129	1/2"	GIRELLO <i>FLY NUT / GIRADOR</i>	25
	5045030	1/2"	GHIERA <i>NUT / TUERCA ANULAR</i>	25
	5043970	Ø 8	PORTAGOMMA DIRITTO FILETTATO 1/2" <i>1/2" THREADED STRAIGHT HOSE FITTING</i> <i>PORTAMANGUERA RECTO ROSCADO 1/2"</i>	25
	5043980	Ø 10		25
	5043990	Ø 13		25
	5044000	Ø 8	GIUNTO SEMPLICE DIRITTO <i>SIMPLE STRAIGHT JOINT FITTING</i> <i>EMPALME SIMPLE RECTO</i>	25
	5044010	Ø 10		25
	5044020	Ø 13		25











	COD.		DESCRIZIONE Description Descripción	
	52821	Ø 8	GIUNTO COMBINATO DOUBLE JOINT FITTING EMPALME COMBINADO	25
	52822	Ø 10		25
	52823	Ø 12		25
	52817	Coppia completa flange / Complete flange group / Grupo completo brida		1
	5041920	Flangia forata / Perforated flange / Brida perforada Ø 160		1
5041921	Flangia filettata / Threaded flange / Brida roscada Ø 160 Brida roscada Ø 160		SET COMPLETO FLANGE CON GUARNIZIONE E VITI FULL SET OF FLANGES WITH GASKET AND SCREWS GRUPO COMPLETO BRIDAS CON GUARNICIÓN Y TORNILLOS	1
	5044030	Guarnizione / Gasket / Guarnición		1
	160661	Viti inox / Stainless steel screws / Tornillos de acero inox M8x35		1
	5044040	1/4" F.F.F./H.H.H.	RACCORDO A "T" F.F.F. F.F.F. "T" CONNECTION RACOR EN "T" H.H.H.	25
	5044050	3/8" F.F.F./H.H.H.		25
	5044060	1/2" F.F.F./H.H.H.		25
	5044070	3/4" F.F.F./H.H.H.		25
	5044080	1" F.F.F./H.H.H.		25
	5044090	1" 1/4" F.F.F./H.H.H.		25
	5044100	1" 1/2" F.F.F./H.H.H.		25
	5044110	2" F.F.F./H.H.H.		25
	5041870	1/2" M. x 1/2" F. x 1/2" F./H.	RACCORDO A "T" "T" CONNECTION RACOR EN "T"	25
	52818	Completo / Complete / Completo	RUBINETTO A DUE VIE 2-WAY BALL COCK GRIFO DE BOLA DE 2 VIAS	5
	5041870	Raccordo / Connection / Empalme		5
	160141	Valvola sfera / Ball valve / Válvula de bola 1/2" MM DX-R-D		10
	160142	Valvola sfera / Ball valve / Válvula de bola 1/2" MM SX-L-I		10



	COD.		DESCRIZIONE <i>Description</i> <i>Descripción</i>	
	52130	ø 8		25
	52158	ø 10	PORTAGOMMA <i>HOSE FITTING</i> <i>PORTAMANGUERA</i>	25
	52159	ø 12		25
	5045030	1/2"	GHIERA <i>NUT</i> <i>TUERCA ANULAR</i>	25
	52129	1/2"	GIRELLO <i>FLY NUT</i> <i>GIRADOR</i>	25
	5043290	17,5 X 12,5 x 1,5	GUARNIZIONE <i>GASKET</i> <i>GUARNICIÒN</i>	50
	52895	1/2"	GRUPPO ATTACCO ROTANTE <i>SWIVELING CONNECTION</i> <i>CONECTOR GIRATORIO</i>	25
	52093	W12x19"	CAMPANA PER DISERBO LOCALIZZATO <i>BELL FOR LOCALIZED WEEDING</i> <i>CAMPANA PARA DESYERBA LOCALIZADA</i>	10
	52792	1/4"		10







	COD.		DESCRIZIONE <i>Description</i> <i>Descripción</i>	
	5043300	W12x19"	CURVA <i>ELBOW</i> CODO	25
	52321		SPRUZZATORE A 2 UGELLI ROSA Ø 1,5 MM <i>2-NOZZLE SPRAYER, Ø 1,5 MM CONE</i> SURTIDOR DE 2 BOQUILLAS Ø 1,5 MM	25
	52322		SPRUZZATORE A 3 UGELLI ROSA Ø 1,5 MM <i>3 NOZZLE SPRAYER, Ø 1,5 MM CONE</i> SURTIDOR DE 3 BOQUILLAS Ø 1,5 MM	25
	5043240	G1/2" M/F	RIDUZIONE ESAGONALE M.F. <i>M.F. HEXAGONAL REDUCTION</i> REDUCCIÓN HEXAGONAL M.H.	25
	5042910	1/2" F.H.	TAPPO ESAGONALE F. <i>F. HEXAGONAL PLUG</i> TAPON HEXAGONAL H.	25
	5043790	1/2" M.F./H.	CURVA IN OTTONE M.F. <i>M.F. BRASS ELBOW</i> CODO DE LATÓN M.H.	25



	COD.		DESCRIZIONE <i>Description</i> <i>Descripción</i>	
	5044380	3/8" M.M.	VALVOLA A SFERA CON FARFALLA <i>BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE</i> <i>VALVULA DE BOLA CON MARIPOSA</i>	10
	5041330	1/2" M.M.		10
	5044390	3/4" M.M.		10
	5044400	1" M.M.		10
	160141	1/2" M.M. <i>(Rot. dx-right-der.)</i>	VALVOLA A SFERA CON LEVA <i>BALL VALVE WITH LEVER</i> <i>VALVULA DE BOLA CON PALANCA</i>	10
	160142	1/2" M.M. <i>(Rot. sx-left-izq.)</i>		10
	130491	3/8" M. x 1/2" M.M. <i>(Rot. dx-right-der.)</i>	VALVOLA A SFERA CON LEVA <i>BALL VALVE WITH LEVER</i> <i>VALVULA DE BOLA CON PALANCA</i>	10
	130492	3/8" M. x 1/2" M.M. <i>(Rot. sx-left-izq.)</i>		10
	52319	1/4" M. x 1/4" F. /H	VALVOLA A SFERA <i>BALL VALVE</i> <i>VALVULA DE BOLA</i>	10
	52320	1/2" M. x 1/2" F./H		10
	52921	3/8" M. x 3/8" F./H		10
	5044150	3/8" M. M.	VALVOLA A SFERA CON LEVA <i>BALL VALVE WITH LEVER</i> <i>VALVULA DE BOLA CON PALANCA</i>	10
	5044160	1/2" M. M.		10
	5044170	3/4" M. M.		10
	5044180	1" M. M.		10
	5044190	1"1/4" M. M.		10
	5044200	1"1/2" M. M.		10
	5044210	2" M. M.		10

VALVOLE A SFERABall valves
Valvulas de bola**RACCORDI E ACCESSORI**Fittings and accessories
Racores y accesorios

VALVOLMECCANICA

	COD.		DESCRIZIONE Description Descripción	
	5044220	1/4" M. F./H.	VALVOLA A SFERA M.F. CON LEVA M.F. BALL VALVE WITH LEVER VALVULA DE BOLA M.H. CON PALANCA	10
	5044230	3/8" M. F./H.		10
	5044240	1/2" M. F./H.		10
	5044250	3/4" M. F./H.		10
	5044260	1" M. F./H.		10
	5044270	1"1/4" M. F./H.		10
	5044280	1"1/2" M. F./H.		10
	5044290	2" M. F./H.		10
	5044300	1/4" F. F./H.H.	VALVOLA A SFERA F.F. CON LEVA F.F. BALL VALVE WITH LEVER VALVULA DE BOLA H.H. CON PALANCA	10
	5044310	3/8" F. F./H.H.		10
	5044320	1/2" F. F./H.H.		10
	5044330	3/4" F. F./H.H.		10
	5044340	1" F. F./H.H.		10
	5044350	1"1/4" F. F./H.H.		10
	5044360	1"1/2" F. F./H.H.		10
	5044370	2" F. F./H.H.		10



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita, salvo eventuali deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti divendita della

Valvolmeccanica S.R.L.

1. PREZZI

I prezzi del listino, delle offerte e delle conferme d'ordine non sono impegnativi e sono soggetti a revisione in relazione ai costi delle materie prime.

2. ORDINI

Gli ordini dovranno citare i nostri codici. Gli ordini sono validi solo dopo nostra accettazione.

3. CONSEGNA

La resa si intende franco nostro stabilimento, imballo in cartone incluso.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Il committente dovrà cautelarsi, ai sensi di legge, presso il vettore per danni o perdite.

Qualora non specificato nell'ordine, utilizzeremo un vettore di nostra scelta. I termini di consegna sono indicativi e non impegnativi; eventuali ritardi, o consegne parziali, non daranno diritto al committente di recedere dal contratto, né di richiedere danni diretti o indiretti, né di ritardare i pagamenti della merce già consegnata. Il committente deve controllare la merce all'atto della consegna; eventuali reclami dovranno pervenirci entro 8 giorni.

4. PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati nelle forme, modalità e termini indicati nelle fatture. La merce rimane di proprietà di **Valvolmeccanica** fino all'avvenuto pagamento del valore totale.

5. GARANZIA

I nostri prodotti sono controllati a campione, con metodo statistico, contro ogni difetto di produzione. La garanzia ha durata di 12 mesi

GENERAL SALES CONDITIONS

The following general terms and conditions of sale shall be applied to every contract of sale drawn up by

Valvolmeccanica S.R.L.,
unless otherwise agreed in writing.

1. PRICES

Prices quoted in price lists, offers and order confirmations are not to be considered binding and are subject to revision depending on the cost of raw materials.

2. ORDERS

All orders must include our code numbers. Orders are valid only following our acceptance.

3. DELIVERY

Delivery of goods is understood to be ex our works, cardboard packing included. Goods are shipped at the buyer's own risk, even if delivered freight prepaid. The buyer must safeguard the shipment with the forwarder against damage or loss, in accordance with the law. Unless clearly stated in the order, we will ship through a forwarder of our choice. Delivery terms are indicative and are not to be considered binding; any delays, or partial shipments will not give the buyer the right to withdraw from the contract, nor to claim direct or indirect damages, or to delay payment of goods already delivered. The buyer must check goods upon delivery; any complaints must reach us within 8 days.

4. PAYMENT

*Payments must comply with methods, procedures and terms indicated in the invoice. All goods remain the property of **Valvolmeccanica** until payment is received in full.*

5. PRODUCT GUARANTEE

Quality control against any manufacturing defects is carried out on random samples. Our products are guaranteed for 12

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las siguientes condiciones generales de venta, excepto en todo aquello que esté expresamente acordado de forma distinta por escrito, disciplinan todos los contratos de venta de **Valvolmeccanica S.R.L.**

1. PRECIOS

Los precios indicados en la lista, en los presupuestos y en las confirmaciones de los pedidos no son vinculantes y pueden ser sujetos a revisión en conformidad con los costos de las materias primas.

2. PEDIDOS

En los pedidos tienen que ser citados nuestros códigos. Los pedidos tendrán validez solamente bajo nuestra aceptación.

3. ENTREGA

La entrega es franco fábrica, embalaje en cartón incluido. La mercancía viaja bajo riesgo y peligro del comitente.

El comitente tendrá que precaverse, según lo dispuesto por la ley, con el transportador para daños o pérdidas. Cuando no sea especificado en el pedido, se utilizará un transportador elegido por el fabricante. Los tiempos de entrega son indicativos y no son vinculantes; eventuales retrasos, o entregas parciales, no darán derecho al comitente de recindir del contrato, ni pedir daños directos o indirectos, ni tampoco retrasar los pagos de la mercancía entregada. El comitente debe controlar la mercancía al momento de la entrega; eventuales reclamaciones tendrán que llegarnos dentro de 8 días.

4. PAGOS

Los pagos tienen que ser efectuados en las formas, modalidades y términos indicados en las facturas. La mercancía permanece la propiedad de **Valvolmeccanica** hasta pago íntegro del importe fijado de la mercancía.

dalla data di consegna, con sostituzione gratuita dei prodotti con provati difetti di fabbricazione.

6. RESPONSABILITA'

Le caratteristiche e le prestazioni dei nostri prodotti riportate sul sito web, sul catalogo generale e sul listino prezzi sono indicative e soggette a variazione.

7. VALIDITÀ E ACCETTAZIONE

Le presenti condizioni sono da ritenersi valide ed applicate fino ad emissione ed invio all'acquirente di successiva revisione.

CONTATTI

Valvolmeccanica S.R.L.

Via Dello Strego, 1
28010 Cavallirio (NO)
Italia

P.Iva IT 00932700032

C.F. 00414630020

Tel.: 0039 0163 83 26 15

www.valvolmeccanica.com

Informazioni generali:

info@valvolmeccanica.com

Ufficio Commerciale:

sales@valvolmeccanica.com

months from the date of delivery and any article with proven manufacturing faults will be replaced free of charge.

6. LIABILITY

Technical features and characteristics of our products reported on our web-site, on our general catalogue and on our price list are only indicative and may be subject to change.

7. VALIDITY AND ACCEPTANCE

These conditions shall be considered valid and applicable until further notice or revision.

CONTACTS

Valvolmeccanica S.R.L.

Via Dello Strego, 1
28010 Cavallirio (NO)
Italia

P.Iva IT 00932700032

C.F. 00414630020

Tel.: 0039 0163 83 26 15

www.valvolmeccanica.com

General Information:

info@valvolmeccanica.com

Sales Department:

sales@valvolmeccanica.com

5. GARANTÍA

Nuestros productos son inspeccionados por muestra, con metodo estadístico, contra cada defecto de producción. La garantía tiene validez de 12 meses desde la fecha de la entrega, con substitución gratuita de los produco que tienen comprobados defectos de fabricación.

6. RESPONSABILIDAD

Las características y las prestaciones de nuestros productos indicadas en nuestro sitio web, nuestro catalogo general y en la lista de precios son indicativas y sujetas a variaciones

7. VALIDEZ Y ACEPTACIÓN

Las siguientes condiciones tienen que considerarse validas y aplicadas hasta nuevo aviso.

CONTACTOS

Valvolmeccanica S.R.L.

Via Dello Strego, 1
28010 Cavallirio (NO)
Italia

P.Iva IT 00932700032

C.F. 00414630020

Tel.: 0039 0163 83 26 15

www.valvolmeccanica.com

Informaciones generales:

info@valvolmeccanica.com

Departamento Comercial:

sales@valvolmeccanica.com



Valvolmeccanica S.R.L.

Via Dello Strego, 1

28010 Cavallirio (NO) Italy

P.Iva: IT 00932700032 / C.F. 00414630020

Tel +39 0163 83 26 15

www.valvolmeccanica.com

info@valvolmeccanica.com

sales@valvolmeccanica.com

